Блок высоковольтный СКАТ-Т50

НАЗНАЧЕНИЕ СКАТ-Т50

Блок высоковольтный **СКАТ-Т50** предназначен для формирования высокого напряжения постоянного и переменного тока из напряжения питания 50 Гц.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАТ-Т50

Параметр	Значение
Напряжение холостого хода переменного тока при напряжении питания 50 Гц, 220 В, не менее	50,0 кВ
Напряжение холостого хода постоянного тока при напряжении питания 50 Гц, 220 В, не менее	70,0 кВ
Максимальный ток нагрузки, не менее	36,0 мА
Длина соединительного кабеля, не менее	2,5 м
Условия эксплуатации	температура окружающего воздуха от -10 до +40°С относительная влажность воздуха до 80% при температуре +25°С
Габаритные размеры	365 x 430 x 720 мм.
Средний срок службы не менее	5 лет

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СКАТ-Т50

№	Наименование	Количество
1	Блок высоковольтный СКАТ-Т50	1
2	Вставка диодная	1
3	Вставка-перемычка	1
4	Кабель сетевой	1
5	Паспорт	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование