



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

нерж. Товарные весы | товарные весы из нержавеющей стали

Москва
77 (495) 258-80-83

Екатеринбург
8 800 350-70-37

Иркутск
ул. Гиларовского, дом 51

Астана
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 05483



Описание Скейл СКЕ-Н-150-4050 нерж

Товарные напольные весы серии СКЕ-Н изготовлены полностью из нержавеющей стали, соответствуют высокой степени пыле-водо-защиты (IP68). Благодаря этому их можно эксплуатировать на предприятиях пищевой промышленности, а также производственных комплексах и складах в жестких условиях.

Весы СКЕ-Н зарегистрированы в Госреестре средств измерений за № 48626-11.

Функциональные особенности электронных весов СКЕ-Н

Режимы работы:

- Взвешивание (основной режим).
- Взвешивание нестабильных грузов (животных).
- Суммирование результатов измерений.

Материал изготовления весов - нержавеющая сталь.

Промышленный класс защиты **IP68** (использование в жестких условиях).

Жидкокристаллический дисплей с подсветкой и возможностью регулировки в вертикальной плоскости.

Выборка массы тары по всему диапазону взвешивания.

Индикатор разрядки батареи.

Интерфейс RS-232C.

Характеристики Скейл СКЕ-Н-150-4050 нерж

Модель весов	СКЕ-Н-60-4050	СКЕ-Н-150-4050	СКЕ-Н-150-4560	СКЕ-Н-300-4560	СКЕ-Н-300-6080	СКЕ-Н-500-6080
max, кг	60	150		300		500
min, кг	0,4	1		2		4
Цена деления шкалы, кг	0,02	0,05		0,1		0,2
Пределы допускаемой погрешности при поверке, кг	± 0,01 (до 10 кг)	± 0,025 (до 25 кг)		± 0,05 (до 50 кг)		± 0,1 (до 100 кг)
	± 0,02 (10–40 кг)	± 0,05 (25–100 кг)		± 0,1 (50–200 кг)		± 0,2 (100–400 кг)
	± 0,03 (от 40 кг)	± 0,075 (от 100 кг)		± 0,15 (от 200 кг)		± 0,3 (от 400 кг)
Размер платформы, мм	400x500		450x60	600x800		
Габариты упаковки, мм	865x540x200		900x590x20	100x680x225		
Масса, кг, не более	26		29	36		
Погрешность при эксплуатации соответствует удвоенному значению погрешности при поверке						

Технические характеристики электронных весов СКЕ-Н

Источники электропитания: сеть 220В/50Гц и встроенный аккумулятор (до 36 часов без подзарядки).

Потребляемая мощность: не более 30Вт.

Диапазон рабочих температур: -10 +40 °С.

Гарантия: 12 месяцев.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83