



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

Москва, ул. Гиларовского, дом 51 | Товарные весы | товарные весы из нержавеющей стали  
Тел: +7 (495) 258-80-83 | 8 800 350-70-37 | E-mail: ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 05294



## Описание Скейл СКЕ-Н-500-6080 нерж

Товарные напольные весы серии СКЕ-Н изготовлены полностью из нержавеющей стали, соответствуют высокой степени пыле-водо-защиты (IP68). Благодаря этому их можно эксплуатировать на предприятиях пищевой промышленности, а также производственных комплексах и складах в жестких условиях.

Весы СКЕ-Н зарегистрированы в Госреестре средств измерений за № 48626-11.

### Функциональные особенности электронных весов СКЕ-Н

Режимы работы:

- Взвешивание (основной режим).
- Взвешивание нестабильных грузов (животных).
- Суммирование результатов измерений.

Материал изготовления весов - нержавеющая сталь.

Промышленный класс защиты **IP68** (использование в жестких условиях).

Жидкокристаллический дисплей с подсветкой и возможностью регулировки в вертикальной плоскости.

Выборка массы тары по всему диапазону взвешивания.

Индикатор разрядки батареи.

Интерфейс RS-232C.

## Характеристики Скейл СКЕ-Н-500-6080 нерж

| Модель весов                                    | СКЕ-Н-60-4050     | СКЕ-Н-150-4050      | СКЕ-Н-150-4560 | СКЕ-Н-300-4560     | СКЕ-Н-300-6080 | СКЕ-Н-500-6080     |
|---|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| max, кг   | 60                | 150                 |                | 300                |                | 500                |
| min, кг   | 0,4               | 1                   |                | 2                  |                | 4                  |
| Цена деления шкалы, кг                          | 0,02              | 0,05                |                | 0,1                |                | 0,2                |
| Пределы допускаемой погрешности при поверке, кг | ± 0,01 (до 10 кг) | ± 0,025 (до 25 кг)  |                | ± 0,05 (до 50 кг)  |                | ± 0,1 (до 100 кг)  |
|   | ± 0,02 (10–40 кг) | ± 0,05 (25–100 кг)  |                | ± 0,1 (50–200 кг)  |                | ± 0,2 (100–400 кг) |
|   | ± 0,03 (от 40 кг) | ± 0,075 (от 100 кг) |                | ± 0,15 (от 200 кг) |                | ± 0,3 (от 400 кг)  |
| Размер платформы, мм                            | 400x500           |                     | 450x60         | 600x800            |                |                    |
| Габариты упаковки, мм                           | 865x540x200       |                     | 900x590x20     | 100x680x225        |                |                    |
| Масса, кг, не более                             | 26                |                     | 29             | 36                 |                |                    |

Погрешность при эксплуатации соответствует удвоенному значению погрешности при поверке

### Технические характеристики электронных весов СКЕ-Н

Источники электропитания: сеть 220В/50Гц и встроенный аккумулятор (до 36 часов без подзарядки).

Потребляемая мощность: не более 30Вт.

Диапазон рабочих температур: -10 +40 °С.

Гарантия: 12 месяцев.

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83