



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
МОСКВА, ПЕТРОВСКИЙ БУЛЬВАРД, Д. 10  
WWW.ESKOMP.RU

Артикул: 0560 1410/001



## ОПИСАНИЕ СМАРТ-ЗОНДА АНЕМОМЕТРА С КРЫЛЬЧАТКОЙ TESTO 410I:

Идеальный карманный прибор: смарт-зонд анемометр с крыльчаткой testo 410i предназначен для измерения скорости потока воздуха и температуры на вентиляционных решетках. С его помощью Вы легко определите и отрегулируете объемный расход воздуха в системе вентиляции. С testo 410i Ваша свобода действий ничем не ограничена: Вы сможете отвечать любым требованиям к измерениям в Вашей ежедневной работе.

## ОСОБЕННОСТИ СМАРТ-ЗОНДА АНЕМОМЕТРА С КРЫЛЬЧАТКОЙ TESTO 410I:

- Определение скорости потока воздуха, объемного расхода и температуры воздуха
- Отображение объемного расхода воздуха на нескольких вентиляционных решетках для регулировки систем
- Простое задание геометрии и размеров вентиляционной решетки для определения объемного расхода
- Удобный просмотр и анализ измеренных значений, создание и отправка отчетов со смартфона/планшета через мобильное приложение testo Smart Probes

## Характеристики Смарт-зонд анемометр с крыльчаткой Testo 410i с поверкой

Смарт-зонд термометр Testo 410i	
<b>Измерение температуры (сенсор NTC)</b>	
Диапазон измерения	-20 ... +60 °C
Погрешность	±0,5 °C
Разрешение	0,1 °C
<b>Измерение скорости воздуха (сенсор крыльчатка)</b>	
Диапазон измерений	0,4 ... 30 м/с
Погрешность	±(0,2 м/с + 2 % от изм. знач.) (0,4 ... 20 м/с)
Разрешение	0,1 м/с
<b>Общие технические данные</b>	
Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Корпус	пластик
Системные требования	требуется ОС iOS 11.0 или новее; требуется ОС Android 6.0 или новее; требуется мобильное устройство с Bluetooth
Цвет продукта	чёрный/оранжевый
Тип батареи	3 микроэлемента AAA
Ресурс батареи	130 ч
Диаметр крыльчатки	30 мм
Температура хранения	-20 ... +60 °C
Размеры	154 x 43 x 21 мм
Вес	117,8 г