



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ ВЕСЬ МИР

Манометр дифференциального давления Testo 510i с поверкой

Артикул: 0560 1510/001



ОПИСАНИЕ СМАРТ-ЗОНДА МАНОМЕТРА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ TESTO 510I :

Манометр дифференциального давления testo 510i, разработанный для применения со смартфоном/планшетом, подходит для быстрого и легкого измерения давления газа, а также падения давления газа в вентиляторах и фильтрах. Также Вы можете использовать testo 510i для измерения скорости потока и определения объемного расхода воздуха.

ОСОБЕННОСТИ СМАРТ-ЗОНДА МАНОМЕТРА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ TESTO 510I:

- Измерение давления газа
- Режим теста на падение давления с сигналом тревоги
- Измерение скорости потока воздуха и расчет объемного расхода с помощью трубки Пито
- Магнит в корпусе прибора для прочной фиксации на металлической поверхности

Характеристики Смарт-зонд манометр дифференциального давления Testo 510i с поверкой

	Смарт-зонд термометр Testo 510i
Измерение дифф. давления (встроен. пьезорезистивный сенсор)	
Диапазон измерений	-150 ... +150 гПа
Погрешность	±0,05 гПа (0 ... +1 гПа) ±(0,2 гПа + 1,5 % от изм. знач.) (+1 ... +150 гПа)
Разрешение	0,01 гПа
Общие технические данные	
Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Корпус	пластик (АБС / ТРЕ)
Системные требования	требуется ОС iOS 11.0 или новее; требуется ОС Android 6.0 или новее; требуется мобильное устройство с Bluetooth
Цвет продукта	чёрный/оранжевый
Тип батареи	3 микроэлемента ААА
Ресурс батареи	150 ч
Температура хранения	-20 ... +60 °C
Размеры	148 x 36 x 23 мм
Вес	92 г