



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 504-10-10 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 (800) 504-10-10 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**Измеритель возвратного напряжения изоляции** [www.esko-imp.ru](http://www.esko-imp.ru)

На

То



## НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ ВОЗВРАТНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЕТР-2

**ЕТР-2** автоматический блок, полностью управляемый компьютером, измеряет:

- возвратное напряжение изоляции;
- сопротивление изоляции;
- коэффициент поляризации.

Для измерения используется различные, автоматически выбираемые компьютером, диапазоны DC напряжения, что позволяет проводить полную диагностику изоляции.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ВОЗВРАТНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЕТР-2

| Параметр                                  | Значение                                                                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Испытательный сигнал                      |                                                                                |
| Испытательное напряжение                  | 500/1000/1500/2000 В DC                                                        |
| Стабильность напряжения                   | $\pm 0,1\%$                                                                    |
| Максимальный ток                          | 2 мА DC                                                                        |
| Диапазон измерения сопротивления изоляции |                                                                                |
| Диапазон                                  | 10 МОм до 20 ГОм<br>20 МОм до 50 ГОм<br>30 МОм до 100 ГОм<br>40 МОм до 100 ГОм |
| Точность                                  | До 10 ГОм: $\pm 10\%$<br>От 10 ГОм до 100 ГОм: $\pm 5\%$                       |
| Измерение возвратного напряжения          |                                                                                |
| Диапазон                                  | Автоматически от 0 до 2000 В, с разрешением 1 В                                |
| Точность                                  | $\pm 2\%$                                                                      |
| Координаты времени                        | По выбору от 100 мс до 1000 мс с шагом 100 мс                                  |

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ЕТР-2

| № | Наименование                                     | Количество |
|---|--------------------------------------------------|------------|
| 1 | Измеритель возвратного напряжения изоляции ЕТР-2 | 1          |
| 2 | Комплект кабелей, длина 8 м                      | 1          |
| 3 | Программное обеспечение                          | 1          |
| 4 | Сумка для переноски                              | 1          |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЕТР-2

(Поставляется за отдельную плату)

| № | Наименование                         |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Жесткий транспортировочный кейс      |
| 2 | Кабели увеличенной длины, длина 20 м |

