



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

8 (495) 431-40-33

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 (800) 600-11-33

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Мухоморова, д. 10

РАБОТАЕМ В БУДУЩИХ ДНЯХ ДО 18

ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ

устройство прогрузки первичным током до 13 кА

Пр



ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА ПРОГРУЗКИ ПЕРВИЧНЫМ ТОКОМ ДО 13 КА LET-2010-RD

LET-2010-RDM простое и надежное устройство для прогрузки первичным синусоидальным током до 13 кА, увеличенной мощности. Предназначено для первичных испытаний при обслуживании и вводе силовых подстанций в эксплуатацию

Регулировка выходного тока осуществляется при помощи плавнорегулируемого трансформатора – вариак.

Встроенные цифровые амперметр и таймер.

ПРИМЕНЕНИЕ УСТРОЙСТВА ПРОГРУЗКИ ПЕРВИЧНЫМ ТОКОМ ДО 13 КА LET-2010-RD

- Проверка устройств РЗА первичным током;
- Прогрузка автоматических выключателей;
- Проверка измерительных трансформаторов тока.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ПРОГРУЗКИ ПЕРВИЧНЫМ ТОКОМ ДО 13 КА LET-2010-RD

- Непрерывный ток 2000 А, 6 кВА, 3 диапазона;
- Встроенный амперметр с точностью 0,5 %;
- Встроенный цифровой таймер с разрешением 1 мс;
- Защита от КЗ и от перегрева;
- Состоит из двух модулей: силовой и управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА ПРОГРУЗКИ ПЕРВИЧНЫМ ТОКОМ ДО 13 КА LET-2010-RD

Параметр			Значение			
Максимальный ток			13000 А			
Мощность			6000 ВА			
Максимальный выходной ток, А						
Непрерывно	60 мин	15 мин	3 мин	1 мин	1 сек	Напряжение холостого хода
2000	2500	4000	5550	7000	13000	4,16 В
1000	1250	2000	2750	3500	6600	8,33 В
500	650	950	1375	1500	5600	16,7 В
Цикл охлаждения	15 мин	20 мин	20 мин	30 мин	30 мин	
Таймер						
Диапазон			00,001 - 99999 с. (автоподбор)			
Точность			0,0003% ± 1 цифра			
Общие характеристики						
Управление			ручное			
Рабочее напряжение			230 В ± 10% 50-60 Гц			
Рабочая температура			0 - 55 °С			
Корпус			сверхпрочная износостойкая эмалированная сталь			
Размеры			380 x 440 x 530 мм 520 x 410 x 590 мм			
Вес			50 кг + 111 кг			

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ LET-2010-RD

№	Наименование	Количество
1	Устройство прогрузочное LET-2010-RD	1
2	Кабель питания, длина 3 м	1
3	Кабель для подключения, длина 3 м х (185 х 2) мм ²	2
4	Кабель измерительный, длина 2 м	2
5	Нейлоновая защитная "рубашка"	1
6	Руководство пользователя	1
7	Гарантийный талон	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83