



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**DM (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Высокоточ



## Описание SMC LET-4000-RDM

- Непрерывный ток 4000 А, 8 кВА, 4 диапазона
- Состоит из двух модулей: силовой и управления
- Встроенный амперметр с точностью 0,5 %
- Встроенный цифровой таймер с разрешением 1 мс
- Защита от КЗ и от перегрева

### ОСОБЕННОСТИ

**Мощность:** 4 диапазона

- 0 - 4000А, 0 - 2V
- 0 - 2000А, 0 - 4V
- 0 - 1000А, 0 - 8V
- 0 - 500А, 0 - 16V

### Таймер:

Встроенный цифровой таймер может работать с «сухими» сигналами и с сигналами под напряжением в следующих диапазонах:

- 00,001 – 99,999 с.
- 99,999 – 999,99 с.
- 999,99 – 9999,9 с.
- 9999,9 – 99999 с.

Таймер также работает в режиме циклов.

### Амперметр:

Встроенный цифровой амперметр с точностью  $\pm 0,5\% \pm 1$  цифра.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Const.	60 мин	3 мин	1 мин	1 сек	Напр.
					хол. хода
4000	4800	9600	12000	21600	2.65 V
2000	2400	4800	6000	10800	5.30 V
1000	1250	2500	3000	5600	10.45V
500	630	1250	1500	2800	21.55V
Цикл охлад.	15 мин	20	30	30	
		мин	мин	мин	

### Максимальный ток, А

Диапазон	00,001 – 99999 с. (автоподбор)
Точность	0,0003% $\pm$ 1 цифра

### Таймер

Управление	Моторизированный вариак
Рабочее напряжение	230 V $\pm$ 10% 50-60 Гц
Рабочая температура	0 – 55 C°
Корпус	Сверхпрочная износостойкая эмалированная сталь
Вес	6 кг. + 180 кг.

### Комплект поставки:

- Силовой кабель, 3 м.
- Соединительный кабель
- 2 кабеля для подключения к объекту, 3 м.

- 2 кабеля для подключения к таймеру, 2 м.
- Комплект предохранителей
- Нейлоновая защитная «рубашка»
- Руководство пользователя

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**