



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

РН
ИМ



Описание SMC PME-TCE

ОПИСАНИЕ

PME-TCE подключается к тестеру PME-500-TR через порт PME-BUS. Имеет 4 входа: 3 цифровых и 1 аналоговый. Работает со всеми типами датчиков. Модуль имеет собственную внутреннюю память для сохранения результатов тестирования, которые могут быть переданы на любой компьютер через порт USB.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цифровые входы (3)	5В, 100мА
Аналоговый вход (1)	7,5В, 10мА
Порт	USB, PTE-BUS
Питание	USB, PTE-BUS
Продолжительность записи	20 сек
Габариты	148мм x 89мм x 25мм
Масса	192г

Характеристики SMC PME-TCE

Технические характеристики SMC PME-TCE	
Вес кг	192

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83