На
ma

По
I

Ди

Из
RM

Ча
ma

Из
тем

Из
сов

ОПИСАНИЕ ВОЛЬТАМПЕРФАЗОМЕТРА PME-20-PH:

Вольтамперфазометр PME-20-PH – портативное и надежное устройство для измерения фазового угла, силы тока, напряжения и коэффициента мощности. Так же прибор может быть использован как синхроноскоп.

Инструмент обеспечен двумя гальванически развязанными входами: входное напряжение до 500 В, входной ток до 25 А. Погрешность измерения фазового угла 0,1%, не зависит от входных значений.

Используя дополнительные аксессуары, можно повысить входные напряжение до 750 В и ток до 1000 А.

Питание вольтамперфазометра PME-20-PH обеспечивается аккумуляторными батареями, что позволяет автономно работать в течение 6 часов. Время полной зарядки составляет 3 часа.

Графический ЖК-дисплей с подсветкой позволяет проводить измерения при любом освещении.

НАЗНАЧЕНИЕ ВОЛЬТАМПЕРФАЗОМЕТРА PME-20-PH:

- Измерение фазового угла между двумя напряжениями, двумя токами или напряжением и током;
- Измерение частоты;
- Измерение коэффициента мощности;
- Синхроноскоп.

Характеристики SMC PME-20-PH

Параметр	Значение
Входы	
Входное напряжение	от 0,2 до 500 В
Входной ток	от 0,1 до 25 А
Количество входов	2 напряжение или тока
Измерение фазового угла	
Диапазон измерения 1	000,0 до 359,9°
Диапазон измерения 2	000,0 до ±180,0°
Разрешение	0,1°
Точность	0,03%
Измерение частоты	
Диапазон измерения	от 40,00 до 500,0 Гц
Разрешение	0,001 Гц
Точность	0,002 Гц
ЖК-дисплей	
Цвет	черно-белый
Подсветка	есть
Контрастность	регулируемая
Индикатор заряда батареи	есть
Размеры	62 x 42 мм
Температура	
Рабочий диапазон	0…50°C

Параметр	Значение
Хранения диапазон	-10…70°C
Батарея	
Тип	NiMh
Размер	Стандартный AA
Емкость	1500 мА/час
Требуемое количество	4
Продолжительность работы	3 часа
Время зарядки	6 часов
Общие характеристики	
Размеры	226 x 115 45 мм
Вес	0,65 кг (включая батареи)

Комплектация SMC PME-20-PH

№	Наименование	Количество
1.	Вольтамперфазометр PME-20-PH	1
2.	Комплект кабелей	1
3.	Комплект зажимов типа «крокодил»	1
4.	Зарядное устройство	1
5.	Батареи	4
6.	Инструкция по эксплуатации	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ PME-20-PH:

(Поставляется за отдельную плату)

№	Наименование
1.	ME-EXTADP адаптер входного напряжения до 750 В RMS
2.	PME-CC1000/5 токовые клещи 1000 / 5 А

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83