



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

номер SNDWAY SW-DS100

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



То
Ди
Те
ра
Те
хр
Ис
пи
Кл
за
Ра
Ве

ОПИСАНИЕ

Лазерный дальномер SNDWAY SW-DS100 - это надежный и простой в освоении прибор для измерения расстояний от 0,05 до 100 м. Эта модель хорошо дополнит инструментарий профессионалов в сферах строительства, ремонта и монтажа различных конструкций или оборудования, а также домашних мастеров.

ФУНКЦИОНАЛ

Лазерный дальномер оборудован несколькими режимами замеров:

- определение площади используется при обмерах помещения и подборе необходимого количества стройматериалов для сметы. Полученные показания можно складывать и вычитать для удобства работы;
- расчет объема пригодится при выборе и установке кондиционера или иного климатического оборудования;
- точная фиксация углов применяется при установке различных дизайнерских элементов, конструкций, проверке наклона поверхности и т.д.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Лазерная рулетка SNDWAY SW-DS100 отличается точностью полученных значений, при этом всегда можно активировать задержку измерения для того, чтобы правильно выставить устройство, навестись на цель и избежать смещения лазерной точки, которое обычно происходит при нажатии кнопки. Функция особенно полезна при работе на дальних дистанциях.

Если требуется определить длину недоступной поверхности, то замер по схеме Пифагора станет отличным решением. Режим непрерывного трекинга расстояния помогает быстро узнать перепады между разными объектами и оперативно провести разметку.

Встроенная в SNDWAY SW-DS100 память на 30 результатов упрощает документацию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Ресурс одного комплекта элементов питания - 8000 измерений. Автоотключение через 150 сек. бездействия экономит заряд батарей. Оптика утоплена в корпус для повышенной защиты от падения и царапин.

Прибор защищен от проникновения песка, пыли и воды по классу IP54, за счет чего может применяться при обмерах на улице. Все управляющие кнопки прорезинены, благодаря чему ими удобно пользоваться под дождем или в перчатках.

Громкий звуковой сигнал и подсветка экрана позволяют уверенно работать в сложных условиях, таких как сильное шумовое загрязнение или слабое освещение.

Купить лазерный дальномер SNDWAY SW-DS100, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Дальность	0,05 - 100 м
Точность	±(2+5*10-5D) мм
Задержка измерений	да
Непрерывные измерения	да
Максимальное/минимальное измерение	да
Измерение площади	да
Измерение объема	да
Измерение углов	да
Разбивка	нет
Измерения Пифагора	да
Площадь треугольника	нет
Сложение/вычитание	да

Параметр	Значение
Измерение площади сложение/вычитание	да
Опорные точки	2
Множественные блоки	да
Память	30 измерений
Защита	IP54
Смокалибровка	да
Сигнал	да
Подсветка	да
Пузырьковый уровень	нет
Цифровой уровень	нет
Наконечник	нет
Отверстие для крепление на штатив	нет
Ремешок	да
Дисплей	четырёхстрочный FSTN
Bluetooth	нет
USB	нет
SD карта	нет
Камера	нет
Запись видео	нет
Запись фотографий	нет
Класс лазера	II класс (635 нм)
Автоматическое выключение лазера	20 с
Автоматическое выключение дальномера	150 с
Температура хранения	-20°C ~ 60°C
Температура эксплуатации	0°C ~ 40°C
Влажность хранения	20 - 80 %RH
Питание	1.5 В (2 шт. AAA)
Количество измерений одного комплекта батареек	8000
Габариты	112*50*25 мм
Вес	121 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный дальномер SNDWAY SW-DS100
- Ремешок
- Упаковка
- Инструкция на русском языке

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83