



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**80+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**



## Описание SNDWAY SW-DS80

Лазерный дальномер SNDWAY SW-DS80.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расстояние - 0,05 - 80 м
- Точность -  $\pm(2+5*10^{-5}D)$  мм
- Тип - лазерный

Купить лазерный дальномер SNDWAY SW-DS80, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.

## Характеристики SNDWAY SW-DS80

	SNDWAY SW-DS80
Дальность	0,05 - 80 м
Точность	$\pm(2+5*10^{-5}D)$ мм
Задержка измерений	да
Непрерывные измерения	да
Максимальное/минимальное измерение	да
Измерение площади	да
Измерение объема	да
Измерение углов	да
Разбивка	нет
Измерения Пифагора	да
Площадь треугольника	нет
Сложение/вычитание	да
Измерение площади сложение/вычитание	да
Опорные точки	2
Множественные блоки	да
Память	30 измерений
Защита	IP54
Смокалибровка	да
Сигнал	да
Подсветка	да
Пузырьковый уровень	нет
Цифровой уровень	нет
Наконечник	нет
Отверстие для крепление на штатив	нет
Ремешок	да
Дисплей	четырёхстрочный FSTN
Bluetooth	нет
USB	нет
SD карта	нет

Камера	нет
Запись видео	нет
Запись фотографий	нет
Класс лазера	II класс (635 нм)
Автоматическое выключение лазера	20 с
Автоматическое выключение дальномера	150 с
Температура хранения	-20°C ~ 60°C
Температура эксплуатации	0°C ~ 40°C
Влажность хранения	20 - 80 %RH
Питание	1.5 В (2 шт. ААА)
Количество измерений одного комплекта батареек	8000
Габариты	112*50*25 мм
Вес	121 г

## Комплектация SNDWAY SW-DS80

- Лазерный дальномер SNDWAY SW-DS80
- Ремешок
- Упаковка
- Инструкция на русском языке

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**