



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Артикул: WACZMIDTC007



## Описание SONEL LN-1-0,35 с первичной поверкой

Стоимость указана с первичной поверкой

**LN-1** предназначены для использования в качестве меры реактивного сопротивления с целью имитации угла сдвига фаз между током и напряжением в петле короткого замыкания при напряжении 220/380 В переменного тока частотой 50 Гц. Применяются как эталонное оборудование для поверки измерителей типа **MPI-510**, **MPI-511**, **MIE-500**, **MZC-300**, **MZC-303E**, **MZC-310S** и других, по параметрам: реактивное и полное сопротивление цепей «фаза-нуль», «фаза-фаза», «фаза-защитный проводник»; с кратковременным (до 30 мс) пропуском токов до 260 А. Задание индуктивности 0,35 мГн.

Катушки индуктивности **LN-1** обеспечивают задание индуктивности с номиналами из ряда: 0,35 мГн; 1,1 мГн; 2,2 мГн с пределом допускаемой основной погрешности  $\pm 0,05\%$ .

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ LN-1-0,35:

- Габаритные размеры: диаметр 150×225 мм;
- Масса 2 кг.

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**