— катушка индуктивности силовой цепи эталонная 1,1 мГн

Артикул: WACZMIDTC005

Описание SONEL LN-1-1,1 с первичной поверкой

Стоимость указана с первичной поверкой

LN-1 предназначены для использования в качестве меры реактивного сопротивления с целью имитации угла сдвига фаз между током и напряжением в петле короткого замыкания при напряжении 220/380 В переменного тока частотой 50 Гц. Применяются как эталонное оборудование для поверки измерителей типа **MPI-510**, **MPI-511**, **MIE-500**, **MZC-300**, **MZC-303E**, **MZC-310S** и других, по параметрам: реактивное и полное сопротивление цепей «фаза-нуль», «фаза-фаза», «фаза-защитный проводник»; с кратковременным (до 30 мс) пропусканием токов до 260 А. Задание индуктивности 1,1 мГн.

Катушки индуктивности **LN-1** обеспечивают задание индуктивности с номиналами из ряда: 0,35 мГн; 1,1 мГн; 2,2 мГн с пределом допускаемой основной погрешности ± 0,05 %.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ LN-1-1,1:

- Габаритные размеры: диаметр 170×225 мм;
- Масса 4 кг.

Комплектация SONEL LN-1-1,1 с первичной поверкой

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ LN-1-1,1

№	Наименование	Количество
1	Катушка индуктивности силовой цепи эталонная LN-1-1,1	1
2	Руководство по эксплуатации	1
3	Методика поверки	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование