Магазин электрического сопротивления

Артикул: WMRUMC61003

Описание SONEL MC-6-100/3

Стоимость указана с первичной поверкой

Магазины электрического сопротивления MC-6-100/3 применяются как эталонное оборудование для поверки измерителей параметров электробезопасности серий MRU, MRP, MPI, MZC по параметрам: сопротивление заземляющего устройства, напряжение прикосновения, сопротивление защитных проводников. Характеристики магазинов также позволяют их использование для поверки измерителей электрического сопротивления других типов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГАЗИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ MC-6-100/3:

Номиналы сопротивления ступеней декад	Pmax	Imax	Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения сопротивления
10 × 100 Ом	5 Вт	0,22 А	± 0,005 × Rвоспр
10 × 1 кОм	5 Вт	0,07 А	± 0,005 × Rвоспр
10 × 10 кОм	5 Вт	7 мА	± 0,005 × Rвоспр
10 × 100 кОм	3 Вт	5 мА	± 0,005 × Rвоспр
10 × 1 МОм	0,5 Вт	0,7 мА	± 0,005 × Rвоспр
10 × 10 МОм	0,5 Вт	0,2 мА	± 0,005 × Rвоспр

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГАЗИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ MC-6-100/3:

Параметр	Значение
Габаритные размеры, мм	550×130×150
Масса, не более	6 кг
Степень защиты корпуса	IP40
Электрическая прочность изоляции	2 кВ
Сопротивление изоляции	> 10 ГОм
Климатические условия применения	
Температура	от 10°C до 25°C
Влажность	от 25% до 80%
Атмосферное давление	от 630 мм. рт. ст. до 800 мм. рт. ст.
Условия хранения	
Температура	от -20°C до +60°C
Влажность	от 25% до 80%

Комплектация SONEL MC-6-100/3

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ MC-6-100/3

№	Наименование	Количество
1	Магазин электрического сопротивления - MC-6-100/3	1

© 2012-2024, ЭСКО