



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8-800-100-10-10 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ М. Пятницкая, д. 5 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 info@ESKOMP.RU

Артикул: WASONPRS1

Ад



Описание Зонд для измерения сопротивления полов и стен PRS-1

Зонд PRS-1 предназначен для измерения сопротивления полов и стен помещения при переменном напряжении. Выполненный согласно требованиям ГОСТ Р 50571.16 (Приложение А) представляет из себя равносторонний треугольник (длина стороны около 220 мм) с тремя контактными ножками, которые выполнены из специальной проводящей резины. В основании расположен разъем для подключения измерителей серии MIC или MPI. Во время измерения поверхности пола или стены необходимо прижимать зонд с усилием, равным 750 или 250 Н (Ньютонов) соответственно. Предназначен для проведения измерений приборами MIC-2505, MIC-2510, MIC-15k1, MIC-10k1, MIC-30, MIC-5050, MIC-5010, MIC-5005, MIC-10, MIC-5000, MPI-502, MPI-525, MPI-530-IT, MPI-530, MPI-520, MPI-505, MPI-508, MPI-510, MPI-511, TM-2501.

Комплектация Зонд для измерения сопротивления полов и стен PRS-1

№	Наименование	Количество
1.	Зонд для измерения сопротивления полов и стен PRS-1	1
2.	Футляр М6	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83