



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## маркероискатель "Сталкер" ПМ-2 (Li-Ion)

Артикул: 128056



### НАЗНАЧЕНИЕ "СТАЛКЕР" ПМ-2 (LI-ION)

**Маркероискатель ПМ-2** предназначен для обнаружения всех типов пассивных электронных маркеров, (в том числе интеллектуальных), используемых для идентификации подземных коммуникаций.

### ОСОБЕННОСТИ "СТАЛКЕР" ПМ-2 (LI-ION)

Определение положения электронных маркеров восьми типов:

- Кабельное ТВ;
  - Газоснабжение;
  - ВОЛС;
  - Телефонная связь;
  - Канализация;
  - Водопровод;
  - Электроснабжение;
  - Техническая вода (общего назначения).
- Режим сканирования: поиск одновременно до четырех маркеров различного типа
  - Определение глубины залегания маркера (в зависимости от типа маркера до 3,0 м)
  - Память на 10000 точек, беспроводная связь с ПК
  - Возможность подключения GPS/Глонасс приемника для последующего наложения координат объекта на карту

Купить Сталкер ПМ-2, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

### Характеристики Маркероискатель "Сталкер" ПМ-2 (Li-Ion)

|                                                                                                                         |                 | Сталкер ПМ-2                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Типичная глубина обнаружения маркеров различных производителей (при условии установки согласно инструкции изготовителя) |                 |                                                                     |
|                                                                                                                         | Диаметр маркера | Глубина                                                             |
| Околоповерхностные                                                                                                      | 20 мм (0,8')    | 0,6 м                                                               |
| Шаровые                                                                                                                 | 114 мм (4,5')   | 1,5 - 1,8 м                                                         |
|                                                                                                                         | 104 мм (4,1')   | 1,5 - 1,8 м                                                         |
|                                                                                                                         | 138 мм (5,4')   | 1,8 - 2 м                                                           |
| Дисковые                                                                                                                | 133 мм (5,2')   | 1,5 - 1,8 м                                                         |
|                                                                                                                         | 213 мм (8,4')   | 1,8 - 2 м                                                           |
| Полноразмерные                                                                                                          | 380 мм (15')    | 2,5 - 3 м                                                           |
|                                                                                                                         | 225 мм (8,9')   | 2,3 - 3 м                                                           |
| Погрешность определения глубины залегания маркера, не более                                                             |                 | ±(15%+5 см)                                                         |
| Габаритные размеры, не более                                                                                            |                 | 700x300x140 мм                                                      |
| Масса, не более                                                                                                         |                 | 2,0 кг                                                              |
| Диапазон рабочих температур                                                                                             |                 | от - 20 до + 55 °С                                                  |
| Питание                                                                                                                 |                 | 2 Ni-Mh аккумулятора 6 В 2 Ач или от 8 батарей 1,5 В типоразмера AA |
| Степень защиты                                                                                                          |                 | IP54                                                                |

