



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## маркероискатель "Сталкер" ПМ-3

Артикул: 133957



### Описание РАДИО-СЕРВИС Сталкер ПМ-3

Маркероискатель ПМ-3 предназначен для обнаружения всех типов пассивных электронных маркеров, (в том числе интеллектуальных), используемых для идентификации подземных коммуникаций.

Маркероискатель ПМ-3 позволяет считывать данные из интеллектуальных электронных маркеров серий 1400-XR-iD, 1200-XR-iD

#### Особенности:

- Определение положения электронных маркеров восьми типов:
- **Кабельное ТВ,**
  - Газоснабжение,
  - ВОЛС,
  - Телефонная связь,
  - Канализация,
  - Водопровод,
  - Электроснабжение,
  - Техническая вода (общего назначения);
- Режим сканирования: поиск одновременно до четырех маркеров различного типа;
- Определение глубины залегания маркера (в зависимости от типа маркера до 3,0 м);
- Память на 10000 точек, беспроводная связь с ПК;
- Возможность записи показаний с привязкой к координатам, полученным от внешнего GPS/ГЛОНАСС-модуля и последующей их передачи для просмотра на компьютере или устройстве с ОС Android.

### Характеристики РАДИО-СЕРВИС Сталкер ПМ-3

| 1. Типичная глубина обнаружения маркеров различных производителей (при условии установки согласно инструкции изготовителя) |                 |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|                                                                                                                            | Диаметр маркера | Глубина     |
| околоповерхностные                                                                                                         | 20 мм (0,8")    | 0,6 м       |
| шаровые                                                                                                                    | 114 мм (4,5")   | 1,5 - 1,8 м |
|                                                                                                                            | 104 мм (4,1")   | 1,5 - 1,8 м |
|                                                                                                                            | 138 мм (5,4")   | 1,8 - 2 м   |
| дисковые                                                                                                                   | 133 мм (5,2")   | 1,5 - 1,8 м |

|                                                                 |               |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | 213 мм (8,4') | 1,8 - 2 м                                                           |
| полноразмерные                                                  | 380 мм (15')  | 2,5 - 3 м                                                           |
|                                                                 | 225 мм (8,9') | 2,3 - 3 м                                                           |
| Максимальная глубина чтения данных интеллектуальных маркеров    |               |                                                                     |
| Серия 1400-XR-iD (шаровые), все маркеры, кроме электроснабжения |               | 1,5 м                                                               |
| Электроснабжение                                                |               | 1,0 м                                                               |
| Серия 1200-XR-iD (полноразмерные)                               |               | 2,4 м                                                               |
| 2. Погрешность определения глубины залегания маркера, не более  |               | ±(15%+5 см)                                                         |
| 3. Габаритные размеры, не более                                 |               | 700х300х140 мм                                                      |
| 4. Масса, не более                                              |               | 2,0 кг                                                              |
| 5. Диапазон рабочих температур                                  |               | От - 20 до + 55 °С                                                  |
| 6. Питание                                                      |               | 2 Ni-Mh аккумулятора 6 В 2 Ач или от 8 батарей 1,5 В типоразмера AA |
| 7. Степень защиты                                               |               | IP54                                                                |

