



ТД «Эско» **Юмер**

Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



НАЗНАЧЕНИЕ СЕКУНДОМЕРА СТЦ-2М:

Электронный секундомер-таймер **СТЦ-2М** предназначен для измерения интервалов времени, счета числа импульсов, а также формирования на таймерном выходе управляющего сигнала по истечении заданного интервала времени или по достижении заданного числа импульсов, или последовательности импульсов постоянного тока с устанавливаемым оператором значением периода.

ОПИСАНИЕ СЕКУНДОМЕРА СТЦ-2М:

Секундомер **СТЦ-2М** обеспечивает три режима: секундомера, часов и счетчика импульсов. В режиме часов секундомер работает как сигнальные часы «будильник». Изменение режима работы и цены деления секундомера осуществляется вручную посредством подключения к разъему соответствующих вилок, входящих в комплект поставки.

Секундомер **СТЦ-2М** имеет таймерный выход релейного вида с одновременной выдачей звуковой и световой сигнализации и с возможностью их сброса. Ввод значения интервала времени подлежащего ручной обработке или периода устанавливается вручную с помощью оцифрованных лимбов программного переключателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕКУНДОМЕРА СТЦ-2М:

Параметр	Значение
Диапазоны показаний	0...99.9999 с, 0...9999.99 с и 0...23 ч. 59 мин. 59 с
Цена деления, с	0,0001; 0,01 и 1
Индикация	цифровая, шестиразрядная, одно- шкальная
Параметры таймерного выхода: - коммутируемые - скорость счета в режиме счетчика импульсов, не менее, Гц	ток 0,3 А и напряжение 5 - 50 В 100
Параметры внешних импульсов: - амплитуда, В - длительность, не менее, мкс - частота, не более, Гц	8,5 10 100
Входное сопротивление секундомера по входу "Внешние импульсы" не менее, кОм	80
Питание	от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц
Мощность, потребляемая секундомером, не более, ВА	15
Габаритные размеры, мм	242 x 180 x 81
Масса, кг	2
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность при 35 °С и атмосферном давлении 84...107 кПа, %	от +5 до +40 80

Комплектация СТЦ-2М - секундомер

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СТЦ-2М

№	Наименование	Количество
1	Секундомер электронный с таймерным выходом СТЦ-2М	1
2	Вставка плавкая ВП1-1-0,25 А	1
3	Вилка РП15-15 ШК (ШВК, ШВКВ)	1
4	Паспорт	1
5	Методика поверки	1

