



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## '00P Про 160 - ультразвуковой расходомер

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)**



По

Ди

Ни  
ди

Ве  
ди

### ОПИСАНИЕ

Ультразвуковой расходомер **Streamlux SLS-700P Про-160** — высокоточный прибор для измерения расхода жидкостей любого состава и температуры. Успешно эксплуатируется в жилищно-коммунальном хозяйстве, различных отраслях производства.

### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простота монтажа — не требует специальной подготовки персонала и врезки в сеть.
- Устойчивость к агрессивным жидкостям.
- Высокая степень защиты от пыли и влаги.

**Основные функции.** Данная модель имеет multifunctional: определяет параметры потока жидкости, позволяет контролировать расход, учитывать количество стоков, снимать показания для контролирующих органов, определять эффективность работы сети.

**Комплектация.** Расходомер Streamlux SLS-700P Про-160 укомплектован полным набором аксессуаров: датчиками Ду25 и Ду50 на магнитной рейке для работы при температуре жидкости до 160°, хомутами, креплениями, кабелем, гель-смазкой. Полностью готов к установке и работе.

**Технические характеристики.** Ультразвуковой расходомер крайне прост и удобен в эксплуатации. Подходит для труб диаметром до 700 мм. Незначительная погрешность гарантирует высокую точность измерений. Жидкокристаллический дисплей отображает параметры расхода, скорость потока, настройки. Возможна запись результатов с периодичностью, установленной пользователем.

Купить ультразвуковой расходомер Streamlux SLS-700P Про-160 по выгодной цене предлагает интернет-магазин ТД «ЭСКО». В случае необходимости консультанты ответят на возникшие вопросы и помогут определиться с выбором.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                                         | Значение                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ду трубопровода                                  | 25 мм — 6000 мм (в зависимости от выбранных датчиков)                                                                                                                               |
| Погрешность измерения расхода                    | ±1%                                                                                                                                                                                 |
| Диапазон измерения скоростей потока              | ±0.005 ... ±12 м/с, в обе стороны                                                                                                                                                   |
| Дисплей                                          | ЖК с подсветкой, 4x16 символов, отображает:<br>- текущий расход;<br>- накопительный расход (положительный, отрицательный, разность);<br>- скорость потока;<br>- параметры настройки |
| Выходные сигналы                                 | RS-232, звуковой                                                                                                                                                                    |
| Автоматическая запись в архив                    | 2000 записей результатов измерений, интервал устанавливается пользователем:<br>текущие показания расхода<br>накопительный расход<br>отключения питания<br>изменения статуса прибора |
| Диапазон температур прибора                      | -30°C ... +50°C                                                                                                                                                                     |
| Диапазон температур датчиков обычных             | -40°C ... +90°C                                                                                                                                                                     |
| Диапазон температур датчиков высокотемпературных | -40°C ... +160°C                                                                                                                                                                    |
| Время работы от аккумулятора                     | 12 часов, возможна работа от сети                                                                                                                                                   |

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Расходомер SLS-700P
- Комплекты кабелей
- Блок питания 220/12В
- Дата-кабель
- Хомуты-«липучки»
- Гель-смазка
- Рулетка
- Инструкция на русском языке

- Алюминиевый кейс
- Ультразвуковой датчик Ду Ø 50-700 мм
- Ультразвуковой датчик Ду Ø 25-100 мм
- Рейка Ду Ø50-700 мм

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**