



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

LAN Test — анализатор ETHERNET 10/100



Универсальный тестер поиска неисправности в ЛВС **LAN Test** предназначен для проведения в полевых и стационарных условиях проверки состояния кабелей связи ЛВС, проверки соединения до указанного хоста посылкой ICMP пакетов, теста на работоспособность DHCP сервера, а также серверов, работающих по протоколу TCP.

ОСОБНОСТИ АНАЛИЗАТОРА ETHERNET 10/100 LAN TEST

- Пинг удаленных хостов
 - настройка параметров: IP адрес, маска подсети, шлюз, размер посылки, количество посылок, таймаут
 - поддержка ICMPv6 для IPv6
- DHCP + тест DHCP сервера
- Рефлектометр
 - проверка целостности жил в кабеле
 - проверка правильности обжимки
 - определение характера повреждения: обрыв, замыкание
 - определение длины кабеля или расстояния до повреждения
- Измерение по TIA/EIA TSB-67
 - погонное затухание (Attenuation)
 - переходное затухание (NEXT)
 - уровень шума (NISE)
 - сопротивление
- Мониторинг активности сети
 - мониторинг трафика
 - вывод статистики по протоколам: ARP, IGMP, ICMP, TCP, UDP и др.
 - статистика по IP, MAC
 - тест доступности сервера (FTP, HTTP, SSH и др.)
- Удобство использования
 - графический экран
 - связь с ПК, возможность обновления
 - псевдонимы для IP адресов
 - встроенное зарядное устройство
 - время непрерывной работы до 12 часов
 - связь с компьютером через Ethernet сеть
 - обновление микропрограммы
- Специальные функции:

Характеристики СВЯЗЬПРИБОР LAN Test

Параметр	Значение
Пинг тест	
Размер данных ICMP пакета, байт	32 ÷ 1024
Таймаут, сек	1 ÷ 5
Количество посылок	1 ÷ 254
DHCP тест	
Таймаут, сек	5 ÷ 60
Количество посылок	1 ÷ 3
Рефлектометр	
Диапазоны измеряемых расстояний при коэффициенте укорочения 1,4	350 м
Частотный диапазон	100 кГц ÷ 100 МГц

Длительность измерения	6 с
Выходное сопротивление	100 ± 2 Ом
Коэффициент укорочения	1,0 ÷ 2,0
Измерения по TIA/EIA TSB-67	
Частотный диапазон	100 кГц ÷ 200 МГц
Затухание	до 60 дБ
Широкополосный шум	до -60 дБ
Сопротивление	0 ÷ 500 Ом

Комплектация СВЯЗЬПРИБОР LAN Test

Наименование	Количество
Анализатор ETHERNET 10/100 LAN Test	1
Зарядно-питающее устройство	1
Патч-корд RJ45	1
Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1
Сумка для переноски	1
Аккумулятор	4
Оконечник кабеля	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83