



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: SY-1500A



Ди
за

Пе
л

Ча
то

То
пе

На

Ва

Ан
шк

Из
те

Гит

ОСОБЕННОСТИ ГИБКОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ-ПЕТЛИ SY-1500A:

- гибкий токоизмерительный преобразователь-петля (100мВ/1000А @ 50Гц);
- Разрешение 1 А;
- Измеряет АСА;
- Ток переменный 1500 А;
- Базовая погрешность 0,5 %;
- Диаметр петли 11 мм;
- Длина окружности 35 см;
- Длина соединительного провода 2 м;
- Коннектор BNC типа, для работы с анализатором АК ИП-2100/-2200 и подключения к осциллографам, другим СИ с целью выполнения измерений тока без разрыва цепи;
- Дополнительная погрешность позиционирования петли ±1%;
- Фазовый сдвиг <1°;
- Уровень шума <2 мВскз;
- Диапазон частот 10 Гц...10 кГц;
- Безопасность категория III 1000 В/ категория IV 600В;
- Масса 110 г;
- Не требует питания.

Характеристики SY-1500A

Измеряет	АСА
Ток переменный А	1500
Базовая погрешность %	0,5
Диаметр петли (см)	11
Особенности	гибкий токоизмерительный преобразователь-петля (100мВ/1000А @ 50Гц), разрешение 1 А, длина окружности 35см, соединительный провод 2м, коннектор BNC типа, для работы с анализатором АК ИП-2100/-2200 и подключения к осциллографам, другим СИ с целью измерений тока без разрыва цепи. Диапазон частот 10Гц...10 кГц. Доп. погрешность позиционирования петли ±1%. Фазовый сдвиг <1°. Уровень шума <2 мВскз. Безопасность кат III 1000 В/ кат IV 600В, масса 110г. (не требует питания)

Комплектация SY-1500A

№	Наименование	Количество
1.	Гибкий измерительный преобразователь-петля SY-1500A	1

