



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

## T-3.0 — термостат жидкостный (+35...+230°C)

Артикул: 374202



**181 200** с НДС

- ✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве Бесплатно
- по России от 500
- Госреестр** 38084-08
- ✓ **Межповерочный интервал** 1 месяц

### НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОСТАТА ЖИДКОСТНОГО Т-3:

- Поверка и калибровка:
  - термометров сопротивления (ТС);
  - термоэлектрических преобразователей (ТП);
  - манометрических термометров;
- Термостатирование эталонных мер электрического сопротивления и нормальных элементов;
- Определение температурных зависимостей эталонных мер электрического сопротивления и нормальных элементов;
- Термостатирование габаритных объектов.

### СВОЙСТВА ТЕРМОСТАТА ЖИДКОСТНОГО Т-3:

- Высокая стабильность поддержания температуры;
- Малые температурные градиенты;
- Произвольная форма поверяемых датчиков;
- Большое рабочее пространство;
- Высокая производительность;
- Выносной регулятор температуры;
- Низкая цена.

### ОПИСАНИЕ ТЕРМОСТАТА ЖИДКОСТНОГО Т-3:

Жидкостные лабораторные термостаты серии Т-3 предназначены для воспроизведения температур в диапазоне -20... +230°C.

Подходят для применения в лабораториях, где необходимо долговременное и точное поддержание температуры каких-либо образцов или иных объектов. Если это допустимо, образцы могут быть непосредственно погружены в теплоноситель. Если их контакт с теплоносителем не допустим, то размеры ванны этого лабораторного термостата позволяют упаковать образцы в герметичные контейнеры и уже их погружать в теплоноситель.

Совместно с образцовым термометром сопротивления ТСПВ и прецизионным измерителем температуры МИТ 8 образуют универсальную систему для поверки термометров сопротивления (ТС), термоэлектрических преобразователей (ТП), манометрических термометров.

Выпускаются две модификации термостата Т-3: Т-3.0 с диапазоном воспроизводимых температур +35... +230°C и Т-3.1 с диапазоном воспроизводимых температур -20... +100°C. В качестве теплоносителя, в зависимости от воспроизводимых температур, используются: тосол «Север» (-20... +80°C), дистиллированная вода (+5... +80°C) и полиметилсиликсановая жидкость марки ПМС-100 (+80... +230°C).

Термостат лабораторный Т-3 состоит из ванны, перемешивающего устройства, прецизионного регулятора температуры РТП-8.1 и холодильного агрегата (Т-3.1). Для удобства пользователей и повышения надежности регулятор температуры сделан выносным (на длинном кабеле), что позволяет избежать контакта регулятора с теплоносителем. Установка температуры осуществляется на регуляторе при помощи ручки управления. Дискретность задания температуры регулирования – 0.01°C. Текущая температура отображается на светодиодном дисплее либо на компьютере через последовательный интерфейс RS-232C. Программное обеспечение позволяет калибровать термостат для точного воспроизведения заданной температуры.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОСТАТА ЖИДКОСТНОГО (+35...+230°C) Т-2:

Параметр	Т-3.0	Т-3.1
Полный диапазон воспроизводимых температур, °C	+35...+230	-20...+100
<b>Теплоноситель — тосол «Север»</b>		
Диапазон воспроизводимых температур, °C	+35...+80	-20...+80
Стабильность поддержания температуры, °C	±0.01	
Неравномерность температурного поля в рабочем пространстве, не более, °C	±0.03	
<b>Теплоноситель — полиметилсиликсановая жидкость ПМС 100</b>		
Диапазон воспроизводимых температур, °C	+80...+230	+80...+100
Стабильность поддержания температуры, °C	±0.01	

Неравномерность температурного поля в рабочем пространстве, не более, °С	±0.05	
<b>Рабочее пространство</b>		
Объём заливаемого теплоносителя, л	40	
Рабочее пространство, мм	290 x 250 x 290	
<b>Условия эксплуатации</b>		
Напряжение питающей сети, В	220±22	
Нестабильность питающей сети, В	±4.4	
Частота питающей сети, Гц	50±1	
Температура окружающей среды, °С	+15...+25	
Относительная влажность, %	30... 80	
Атмосферное давление, кПа	84... 106.7	
<b>Общие характеристики</b>		
Потребляемая от сети мощность, Вт	1600	2500
Размеры, мм	410 x 550 x 930	
Масса, кг	30	50
Связь с компьютером	RS-232C	

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ Т-3

№	Наименование	T-3.0	T-3.1
1	Ванна	1	1
2	Устройство для перемешивания	1	1
3	Крышка для установки термопреобразователей	1	1
4	Регулятор температуры РТП-8.1	1	1
5	Компакт-диск с программным обеспечением	1	1
6	Шнур связи с компьютером	1	1
7	Шнур для подключения регулятора к перемешивающему устройству	1	1
8	Сетевой шнур	1	2
9	Паспорт	1	1

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ Т-3:

(Поставляется за отдельную плату)

№	Наименование
1	Кремнийорганическая жидкость (масло) ПМС-100

© 2012-2022, ЭСКО  
ООО Торговый дом  
«ЭнергоСпецКомплект»

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)