



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
1 (72) (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: HQA46700



Описание Тахеометр Nikon N 2"

ОСОБЕННОСТИ И ПРИЕМУЩЕСТВА

- Угловая точность 2"
- Быстрый и точный EDM
- Телефонное приложение для удобной передачи данных
- NFC упрощает сопряжение по Bluetooth
- Подключайтесь где угодно с помощью зарядного устройства USB

Тахеометры Nikon N и предлагают усовершенствованный EDM в инновационном пакете, включая гибкие возможности зарядки и подключения, а также отличное обслуживание и поддержку дилеров, которые вы ожидаете от Nikon.

- 2 дисплея
- Зарядка в полевых условиях
- Совместимое приложение для телефона

У Nikon N есть новое зарядное устройство с возможностью подключения USB-C на ходу, которое позволяет заряжать аккумулятор через блок питания или автомобильную вилку, так что вы можете заряжать аккумуляторы даже в отдаленных районах.

Приложение Total Station File Transfer и Bluetooth позволяют легко передавать информацию на расстоянии, так что ваши данные доставляются в офис раньше вас.

Характеристики Тахеометр Nikon N 2"

Nikon N 2"	
Точность измерения углов	2"
Дальность измерения расстояний	
без отражателя	600 м
на одну призму	4000 м
на отражающую пленку	300 м
Точность измерения расстояний	
без отражателя	$\pm(3 + 2 \text{ ppm} \times D)$ мм
на призму	$\pm(2 + 2 \text{ ppm} \times D)$ мм
на отражающую пленку	$\pm(3 + 2 \text{ ppm} \times D)$ мм
Интервал измерения расстояний	
точный режим	1.1 с
быстрый режим	0.4 с
режим слежения	нет данных
Центрирование	
тип центрира	оптический
точность	нет данных
створоуказатель	нет
целеуказатель	есть
Компенсатор	
тип	двухосевой жидкостно-электрический датчик
диапазон работы	$\pm 3'$
Зрительная труба	

увеличение	30x
подсветка сетки нитей	нет
min расстояние фокусировки	1.5 м
Питание	
время работы без подзарядки батареи	до 14 ч
время зарядки	6 ч
Управление	
клавиатура	есть (буквенно-цифровая, с двух сторон)
дисплей	ЖК-дисплей с подсветкой (128 × 64 пикселей) ЖК-дисплей с подсветкой (128 × 64 пикселей)
Интерфейсы	
внешний накопитель	нет данных
bluetooth	есть
коммуникационные порты	RS-232C
Прочие характеристики	
Память	50 000 записей
Наводящие винты	закрепительные
Влагопылезащита	IP55
Масса	4.9 кг
Рабочая температура	-20°C до + 50°C
Программное обеспечение	Android и iOS
Формат данных	Nikon
Страна изготовления	Япония
Габариты	168 x 173 x 335 мм
Вес	5 кг
Гарантийный срок	2 года

Комплектация Тахеометр Nikon N 2"

Тахеометр Nikon N 2"

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83