



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**адаптером)**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ча  
им  
  
Со  
  
Ра  
  
По  
  
Ди  
  
Пи  
  
По

## Описание Megger TDR500/3 (с BNC адаптером)

Рефлектометр Megger TDR500/3 применяется для обследования кабелей в металлической оболочке на наличие неполадок. Он прост и удобен в обращении, каждая кнопка активирует определенную функцию. При проверке витых пар по длине дефектные места указываются зуммером. Для работы в слабоосвещенных местах дисплей прибора имеет подсветку. Установка чувствительности на каждом диапазоне расстояний осуществляется автоматически.

### ОСОБЕННОСТИ ИМПУЛЬСНОГО РЕФЛЕКТОМЕТРА TDR500/3:

- Простота и удобство управления;
- Корпус прибора выполнен из ABS-пластика, обладающего высокой прочностью;
- Автоматическое отключение через несколько минут простоя экономит заряд аккумулятора;
- Пыле- и влагозащищенный корпус;
- Сумка с ремнем предусмотрена для хранения и переноски рефлектометра Megger TDR500/3.

## Характеристики Megger TDR500/3 (с BNC адаптером)

Параметр	Значение
Фактор скорости изменяется в диапазоне	от 0.3 до 0.99 шагом 0.01
Диапазон измерений временных интервалов	45, 150, 450, 1500, 4500 мс
Частота повторения импульсов	810...1110 Гц
Диапазон напряжений импульсов на выходе без нагрузки	5 В
Выходное сопротивление	100 Ом
Максимальная дальность	3000 м
Разрешение	1%
Погрешность	± 1% от диапазона ± пиксела в 0.67 В.Ф.
Диапазон измерений	30, 100, 300, 1000, 3000 м
Рабочая температура	от -15 °С до +50 °С
Температура хранения	от -20 °С до +70 °С
Напряжение питания	1,5 В
Батареи	6 шт типа AA
Материал корпуса	ABS-пластик
Подсветка дисплея	Есть
Вес	0,6 кг

## Комплектация Megger TDR500/3 (с BNC адаптером)

№	Наименование	Количество
1.	Рефлектометр импульсный TDR500/3	1
2.	BNC адаптер	1
3.	Входное контактное устройство	1
4.	Сумка с ремнем	1
5.	Руководство пользователя	1

