



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

циллограф с цифровым люминофором

Артикул: TDS3012C



По
МГ

Ча
ди

Ча
ди

Ко
ка

Ис

Об
ка

Ти
ос

Описание TDS3012C

ЦЗО с DPO, полоса пропускания 100МГц, 2 кан. (1 МОм/50 Ом - TekProbe), цв. ЖК-дисплей, дискретизация 1,25 ГГц, память 10 кБт/кан., верт. разр. 9 бит, разв. по верт. 1 мВ - 10 В/дел., по горизонтали 4 нс - 10 с/дел., БПФ, 25 автоизмерений, 14 видов синхронизации, USB host, Ethernet, дополнительные модули и различные интерфейсы для связи с ПК, габаритные размеры 375х176х149 мм, вес 3,2 кг.

Характеристики TDS3012C

Параметры	Значения
Тип осциллографа	Цифровой
Число каналов	2
Полоса пропускания	100 МГц
Максимальная частота дискретизации	1,25 ГГц
Максимальный объем памяти	10 кБ
АЦП (бит)	9
Сопротивление входа	1 МОм
Сопротивление 2 входа	50 Ом
Особенности	Скорость обновления экрана до 3600 осц./сек. Интерполяция - Sin X/x. Расширенная синхронизация (включая ТВ-синхронизацию). Автоматические (до 25-и параметров) и курсорные измерения. Математические функции, БФП. Функция автоматического обнаружения аномальных сигналов WaveAlert. Вывод данных на печать. Интерфейс подключения пробников TekProbe. Опция - батарейное питание. Опциональные прикладные программные модули для специализированного анализа. Опция - выход для внешнего монитора (VGA).
Интерфейс	USB Опция - GPIB Опция - RS-232 Опция - LAN
Дисплей	TFT, 16,5, 640x480
Масса (кг)	3,2

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83