



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 228-80-05
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 (800) 201-01-77
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Мухоморова, д. 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 00-00002068



Ра
По
Ни
ди
Ве
ди
Пи
Ра
Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ РЕГИСТРАТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ ИС-203.1.1

Измеритель регистратор ИС-203.1 предназначен для измерения и регистрации температуры с заданным интервалом времени между измерениями путем непосредственного контакта прибора с объектом измерения. Межповерочный интервал – 1 год.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗМЕРИТЕЛЯ РЕГИСТРАТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ ИС-203.1.1

- температура окружающей среды, °С -30...+85;
- относительная влажность, % - не более 80% при Т = 35 °С;
- атмосферное давление, кПа - 86 – 106

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ РЕГИСТРАТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ ИС-203.1.1

- простота эксплуатации;
- надежность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ РЕГИСТРАТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ ИС-203.1.1

Параметр	Значение
Диапазон измеряемых температур, °С	от -30 до +85
Разрешающая способность, °С	0.5
Предел допускаемой абсолютной погрешности:	
Для ИС-203.1.1	2
Предел погрешности хода часов, с / сутки	±10
Интервал между измерениями температуры	от 5 сек. до 24 часов.
Объем памяти данных, значений	30000
Тип интерфейса для связи с компьютером	USB
Напряжение питания, В	4,5
Потребляемая мощность в режиме ожидания, мкВт	3
Наработка на отказ, час.	50 000
Срок службы, лет	Не менее 7
Масса, кг	0,06
Габаритные размеры, мм.	97x50x25
Длина кабеля для подключения к ПК, м	1,5
Тип элементов питания	3xAAA

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ИС-203.1.1

Наименование	Количество
Измеритель регистратор температуры ИС-203.1.0	1
Руководство по эксплуатации	1
Диск с программным обеспечением	1
Элементы питания	1

Наименование	Количество
Кабель для ПК	1
Упаковка	1
Чехол	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83