IE Контроль — тепловизионный комплекс

Артикул: 00-00015673

Ни
ди

Ве
ди

Ра
ма

Те
чу

Уг
зр

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕПЛОВИЗИОННОГО КОМПЛЕКСА ТЕРМОВЕД 424 МЕ КОНТРОЛЬ

Тепловизионный комплекс **ТермоВед 424 МЕ Контроль** для контроля и обнаружения повышенной температуры с выносным пультом управления. Предназначен для использования в местах, где есть большие группы людей. Возможно использование как в ручном применении, так и со штатива. Штатив поставляется в стандартном комплекте.

ОПИСАНИЕ ТЕПЛОВИЗИОННОГО КОМПЛЕКСА ТЕРМОВЕД 424 МЕ КОНТРОЛЬ

Тепловизионный комплекс **ТермоВед 424 МЕ Контроль** имеет выносной дисплей с беспроводной связью связанный с камерой. На экран выводится максимальная температура по контролируемому полю зрения. Движущийся маркер на экране показывает точку с максимальной температурой и величину температуры, что делает возможным использования для выявления людей с лихорадкой.

Данный комплект может быть использован для выявления повышенной температуры человеческого тела при заражении коронавирусом (COVID-19).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВИЗИОННОГО КОМПЛЕКСА ТЕРМОВЕД 424 МЕ КОНТРОЛЬ

Параметр	Значение
Угол зрения объектива	42°x30°
ИК-детектор	размером 320x240 пикселов
Изображение с функцией SuperResolution	640x480
Разрешение дисплея	320x240 пикселей
Размер дисплея камеры	3,5 дюйма
Диапазон измерения температуры	от -30°C до +650°C
Температурная чувствительность	≤ 0,06 °C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ТЕРМОВЕД 424 МЕ КОНТРОЛЬ

№	Наименование	Количество
1.	Инфракрасная камера	1
2.	Универсальное крепление	1
3.	Планшетный компьютер	1
4.	Штатив	1
5.	Кабель USB	1
6.	Блок питания	1
7.	Упаковка	1
8.	Программа обработки термограмм на компьютере	1
9.	Сумка для переноски	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование