



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 266-5145  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
Успех КБИ-211 В 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 00-00015166



## Описание ТЕХНО-АС Успех КБИ-211

- Пассивный поиск кабелей, находящихся под напряжением.
- Проведение работ по поиску скрытых коммуникаций на глубине до 6 м.
- Поиск мест пересечения трубопроводов и кабеля.

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Электросети
- Строительно-монтажные организации

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха, °С - от -30 до +50
- Относительная влажность, % - до 90
- Атмосферное давление, кПа - от 86 до 106

## Характеристики ТЕХНО-АС Успех КБИ-211

Параметр	Значение
Режимы работы, Гц	1024, 8928, «ШП»
Общий коэффициент усиления по звуковому тракту, дБ	35
Напряжение питания, В Тип элементов питания	9 <sup>+1</sup> <sub>-2,5</sub> (батарея/аккумулятор типа 6F22)
Точность определения трассы, м	±0,3
Мощность, подводимая к головным телефонам, мВт	50
Габаритные размеры прибора, не более, мм	186x60x25
Масса, не более, кг	0,3

### ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ДАТЧИК "ЭМД-226М"

Параметр	Значение
Тип преобразователя	резонансная ферритовая магнитная антенна
Частота резонанса, Гц	8928, 1024
Тип питания	от приемника
Коммутация резонанса	принудительная (управляется приемником)

## Комплектация ТЕХНО-АС Успех КБИ-211

Наименование	Количество
Приёмник "АП-004"	1
Электромагнитный датчик ЭМД-226	1
Головные телефоны	1
Дополнительные принадлежности	1
Руководство по эксплуатации	1

