



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Зонд погружаемый для вязких нефтепродуктов, жидкостей (с длиной кабеля 10 м)

Артикул: 00-00001999



Тел

По

Ра

ОПИСАНИЕ ЗОНДА ПОГРУЖАЕМОГО ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ, ЖИДКОСТЕЙ ЗПГТ8.10

Зонд погружаемый **ЗПГТ8.10** для вязких нефтепродуктов, жидкостей с длиной кабеля 10 м для термометров контактных **ТК-5.08, ТК-5.04С, ТК-5.06С, ТК-5.09С, ТК-5.11С, ТК-5.27, ТК-5.29.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНДА ПОГРУЖАЕМОГО ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ, ЖИДКОСТЕЙ ЗПГТ8.10

Параметр	Значение
Диапазон измерения температуры	-40...+200°C
Тепловая инерция	6 с.
Пределы допускаемой основной погрешности	абсолютной $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ от -40 до +100°C, относительной $\pm (0,5 + (^\circ))\%$ свыше +100°C
Длина кабеля	10 м

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ЗПГТ8.10

№	Наименование	Количество
1	Зонд погружаемый для нефтепродуктов, жидкостей (с длиной кабеля 10 м) ЗПГТ8.10	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83