Зонд погружаемый усиленный L=1000 мм

Артикул: 00-00002006

Температура .....

Погрешность .....

Размеры .....

ОПИСАНИЕ ЗОНДА ПОГРУЖАЕМОГО УСИЛЕННОГО L=1000ММ ЗПГУ8.1000

Зонд погружаемый усиленный **ЗПГУ8.1000** для термометров контактных **ТК-5.08**, **ТК-5.04С**, **ТК-5.06С**, **ТК-5.09С**, **ТК-5.11С**, **ТК-5.27**, **ТК-5.29**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНДА ПОГРУЖАЕМОГО УСИЛЕННОГО L=1000ММ ЗПГУ8.1000

Параметр	Значение
Диапазон измерения температуры	-40…+200°С
Тепловая инерция	6 с.
Пределы допускаемой основной погрешности	абсолютной ±0,5°С от -40 до +100°С, относительной ±(0,5 + (*))% свыше +100°С
Длина	1000 м

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ЗПГУ8.1000

№	Наименование	Количество
1	Зонд погружаемый усиленный L=1000мм ЗПГУ8.1000	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование