



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

по 800-333-10-10

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Ильинская, 10

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 00-00002049

Зонд для измерения влажности L=150mm



ОПИСАНИЕ ЗОНДА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ L=150MM ЗВЛ8.150

Зонд для измерения влажности **ЗВЛ8.150** для термометров контактных **ТК-5.08, ТК-5.06С, ТК-5.09С, ТК-5.11С, ТК-5.27, ТК-5.29**. Измеряемая среда: газовые среды без механических примесей и агрессивных паров. Диапазон измерения относительной влажности: 0...100%. Предел допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении влажности: $\pm 3\%$. Длина: 150 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНДА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ L=150MM ЗВЛ8.150

Параметр	Значение
Измеряемая среда	газовые среды без механических примесей и агрессивных паров
Диапазон измерения относительной влажности	0...100%
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении влажности	$\pm 3\%$
Длина	150 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ЗВЛ8.150

№	Наименование	Количество
1	Зонд для измерения влажности L=150mm ЗВЛ8.150	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83