



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

## 4 3-BW-200; 200 МГц, 4 канала

Артикул: MDO34 3-BW-200



По  
МГ  
  
Ча  
ди  
  
Ко  
ка  
  
Ис  
  
Об  
ка  
  
Ти  
ос

### Описание Tektronix MDO34 3-BW-200; 200 МГц, 4 канала

Осциллограф Tektronix MDO34 3-BW-200 — это компактный портативный осциллограф с большим HD-дисплеем. Прибор оснащён инновационным интерфейсом с сенсорным управлением, ускоряющим обучение за счёт пошаговых инструкций.

При активации опции встроенного анализатора спектра осциллограф может выполнять анализ РЧ-сигналов в диапазоне до 3 ГГц.

### САМЫЙ БОЛЬШОЙ ДИСПЛЕЙ И ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОСЦИЛЛОГРАФА MDO34 3-BW-200

Осциллограф MDO Серии 3, оснащённый таким же пользовательским интерфейсом с сенсорным управлением, как у новейших приборов MSO5, а также наибольшим экраном с самой высокой чёткостью среди приборов такого класса, может выполнять все функции высококлассного осциллографа.

- HD-дисплей с диагональю 11,6 дюйма
- Ёмкостный сенсорный дисплей с жестовым управлением

### ОСОБЕННОСТИ ОСЦИЛЛОГРАФОВ MDO34 3-BW-200

- Скорость захвата осциллограмм > 280 000 осц./с
- Автоматические измерения Частоты, Импульса
- Более 125 вариантов запуска в осциллографе MDO3
- Опциональный анализатор спектра и построение спектрограмм

Приобретая осциллограф, пользователи получают все инструменты отладки, требуемые для решения текущих задач, с возможностью добавления и расширения функций по мере необходимости.

- Полоса пропускания: до 1 ГГц
- Цифровые каналы: добавление 16 цифровых каналов при активации опции MSO
- Анализатор спектра с полосой до 3 ГГц
- Цифровой вольтметр и частотомер активируются бесплатно при регистрации прибора
- Генератор сигналов произвольной формы и функций
- Расширенные функции анализа
  - Запуск и декодирование сигналов последовательных шин
  - Автоматическое измерение характеристик электропитания

### Характеристики Tektronix MDO34 3-BW-200; 200 МГц, 4 канала

| Параметры                     | Значения   |
|-------------------------------|--|
| Длина записи                  | 10 млн. точек  |
| Полоса пропускания            | 200 МГц  |
| Количество каналов            | 4  |
| Частота дискретизации         | 2,5 Гвыб/с   |
| Скорость захвата осциллограмм | > 280 000 осц./с   |
| Срок гарантии                 | 3 года   |
| Опции                         | Цифровые каналы (3-MSO), Анализатор спектра(3-SA1 / 3-SA3), Генератор сигналов (3-AFG), Декодировка протоколов (3-BND, 3-SRAERO, 3-SRAUDIO, 3-SRAUTO, 3-SRCOMP, 3-SREMBD, 3-SRUSB2, 3-PWR), Цифровой вольтметр (бесплатно при регистрации) |
| Модели серии                  | MDO34 3-BW-100, MDO34 3-BW-200, MDO34 3-BW-350, MDO34 3-BW-500, MDO34 3-BW-1000  |

## Комплектация Tektronix MDO34 3-BW-200; 200 МГц, 4 канала

| №  | Наименование  | Количество |
|----|---|------------|
| 1. | TRP0250 — пассивный пробник 250 МГц, для моделей 100, 200 МГц | 4          |
| 2. | Инструкция по безопасности                                    | 1          |
| 3. | Сумка для аксессуаров   | 1          |
| 3. | Кабель питания  | 1          |
| 5. | ПО OpenChoice   | 1          |
| 6. | Сертификат калибровки   | 1          |
| 7. | Гарантия  | 1          |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**