



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

4-BW-200; 200 МГц, 4 канала

Артикул: mso44-4-bw-200-2



По
МГ
20
Ча
ди
6,
Ко
ка
4
Ис
Пс
Об
ка
31
Ти
ос
Цп

Описание Tektronix MSO44 4-BW-200; 200 МГц, 4 канала

Цифровой осциллограф Tektronix MSO44 4-BW-200 — это прибор с уникальным набором функций и характеристик, специально разработанный для настольного тестирования. Надёжность и простоту эксплуатации осциллографа обеспечивает интерфейс пользователя с сенсорным управлением.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ДИСПЛЕЙ И ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОСЦИЛЛОГРАФА MSO44 4-BW-200

Осциллограф MSO44 4-BW-200, оснащённый таким же пользовательским интерфейсом с сенсорным управлением, как у новейших приборов Серии 5, а также наибольшим экраном с самой высокой чёткостью среди приборов такого класса, — это шаг на опережение в стандартах работы осциллографов.

- Экран высокой чёткости с диагональю 13,3 дюйма
- Удобный для настольного тестирования корпус глубиной 15,5 см

ОСОБЕННОСТИ ОСЦИЛЛОГРАФОВ MSO44 4-BW-200

- Анализ мощности с осциллографами MSO44
- Анализ 3 аналоговых, 8 цифровых, декодировка протоколов, мат. измерения
- 6 аналоговых каналов для визуализации сигналов
- Режим отображения спектра Spectrum View

Приобретая осциллограф, пользователи получают все инструменты отладки, требуемые для решения текущих задач, добавляя опции по мере необходимости без пересылки прибора изготовителю.

- Полоса пропускания: до 1,5 ГГц
- Длина записи: до 62,5 млн точек
- Цифровые каналы: каждый логический пробник TLP058 имеет 8 цифровых каналов
- Цифровой вольтметр и частотомер активируются бесплатно при регистрации прибора
- Генератор сигналов произвольной формы и функций
- Расширенные функции анализа
 - Запуск и декодирование сигналов последовательных шин
 - Анализ сигналов в двух доменах на экране спектра
 - Автоматическое измерение характеристик электропитания

Характеристики Tektronix MSO44 4-BW-200; 200 МГц, 4 канала

Параметры	Значения
АЦП:	12 бит
Длина записи:	31,25 млн. точек; 62,5 млн. точек (опция 4-RL-1)
Полоса пропускания:	200 МГц
Количество каналов:	4
Частота дискретизации:	6,25 Гвыб./с
Скорость захвата осциллограмм:	> 500 000 осц./с
Срок гарантии:	3 года
Опции:	Анализатор спектра Spectrum View (4-SV-BAS), Генератор сигналов (4-AFG), Декодировка протоколов (4-SRAERO, 4-SRAUDIO, 4-SRAUTO, 4-SRAUTOSEN, 4-SRCOMP, 4-SREMBD, 4-SRENET, 4-SRI3C, 4-SRPM, 4-SRUSB2), Цифровой вольтметр (бесплатно при регистрации), Опции измерения мощности (4-PWR-BAS, 4-PS2)
Модели серии:	MSO46 4-BW-200, MSO46 4-BW-350, MSO46 4-BW-500, MSO46 4-BW-1000, MSO46 4-BW-1500, MSO44 4-BW-200, MSO44 4-BW-350, MSO44 4-BW-500, MSO44 4-BW-1000, MSO44 4-BW-1500

Комплектация Tektronix MSO44 4-BW-200; 200 МГц, 4 канала

№	Наименование	Количество
1.	TPP0250 — пассивный пробник 250 МГц, для моделей 200 МГц	4
2.	TPP0500B — пассивный пробник 500 МГц, для остальных	4
3.	Инструкция по безопасности	1
6.	Кабель питания	1
7.	Сертификат калибровки	1
8.	Гарантия 3 год	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83