УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 621067



Ти ди Ни ди Be ди Pa ма По Tei чу Tei Tei xpa

Пи

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОРТАТИВНОГО ТЕПЛОВИЗОРА GUIDE P120V

- Проверка зданий:
- Проверка работоспособности систем ОВиКВ;
- Упрощенное техобслуживание;
- Применение в электротехнике.

ОПИСАНИЕ ПОРТАТИВНОГО ТЕПЛОВИЗОРА GUIDE P120V

Guide P120V – это карманный тепловизор для обслуживания электрооборудования и осмотра зданий. Частота кадров 25Гц, матрица 120×90 при 17 мкм. Выполнен в виде компактного цифрового фотоаппарата, в прочном корпусе со степенью защиты IP54, не боится падений с высоты 1м. Позволяет быстро обнаруживать потенциальные проблемы. В тепловизор дополнительно встроена дневная камера, снимает фото и видео в инфракрасном и видимом спектрах, может обмениваться изображениями по Wi-Fi.

Это действительно удобный тепловизор, который умещается в кармане для быстрого и точного теплового контроля в любое время**Guide P120V** оснащен 3,5дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем для простого управления и поддерживает функцию «картинка в картинке», плавное масштабирование, оповещение о макс. и мин. температуре, облачный сервис и мобильное приложение. Внутренняя карта памяти на 4Гб позволяет хранить до 500 тепловизионных изображений. Есть специальное ПО для анализа ик-снимков на ПК.



Компактный и эргономичный дизайн; Добротный прорезиненный корпус; Отсутствие помех между областью линзы и захвата.



Сенсорный дисплей 3.5 дюйма ЖК дисплей высокой яркости, 320 х 240 пикселей;

Восьмикратное масштабирование


Тегко увеличивать детали изображения на сенсорном экране;

Все привилегии платформы Android

Понятный дизайн на платформе Android, прост в управлении.



- 1 Интерфейс крепления штатива
- 2 Интерфейс USB Type-c
- **3** Поддержка зарядки с мобильного устройства, работает в режиме зарядки; Кнопка быстрого переключения Поддержка переключения между режимами автоматического, полу-автоматического и ручного Level-span.



Спектр температур -20°C - 400°C

Тепловизор GÜIDÉ P120V автоматически переключается между -20°C-150°C и 150°C-400°C:

Отслеживает и показывает Max & Min температуру

Полностью радиометрические измерения, полноэкранное или прицельное отслеживание max & min температуры и оповещение max & min температуры.




Оптимизация изображений МІГ

Технология MIF для мультиспектрального слияния изображений позволяет объединять детали видимого изображения с тепловизионным, что повышает чёткость и детализацию картинки;

Сравнение изображений

Функция «картинка в картинке» позволяет сравнивать тепловое и видимое изображения.



Подключение Wi-Fi, Guide Report Express

Wi-Fi для управления и бесперебойной передачи данных. Поддержка облачных альбомов, передача изображений в реальном времени, Guide Report Express – ПО для анализа термограмм;

Облачный сервис

Чтобы проанализировать проблему совместно с коллегами, вы можете автоматически загружать отснятые изображения на облачный сервер в любое время и в любом месте и получать обратную связь от коллег или клиентов.

ОСОБЕННОСТИ ПОРТАТИВНОГО ТЕПЛОВИЗОРА GUIDE P120V

- Широкий диапазон измерений -20°C-400°C.
- Автоматическое переключение между -20°C-150°C и 150°C-400°C;
- Рациональная компоновка и хороший эргономичный дизайн.
- Объектив и рукоятка разнесены друг от друга;
- 3,5-дюймовый сенсорный дисплей.
- ЖК-дисплей высокой яркости, 320 х 240 пикселей;
- Платформа Андроид, интеллектуально понятная эксплуатация.
- Удобный дизайн на базе системы Андроид, такой же простой, как использование смартфона;
- Соединение по Wi-Fi, поддержка облачного сервиса.
- Подключение по Wi-Fi для дистанционного управления и мгновенного обмена. А поддержка Cloud Album позволяет создавать резервные копии изображений в облаке в режиме реального времени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРТАТИВНОГО ТЕПЛОВИЗОРА GUIDE P120V

Параметр	Значение	
ИК-изображение и оптика		
ИК-разрешение	120×90 при 17 мкм	
Тип детектора	VOx/7,5~14 мкм	
Частота кадров	15 Гц / 9 Гц	
Тепловая чувствительность / эквивалентная шуму разность температур	60 MK	
Фокусное расстояние	2,28 MM/F1,13	
Поле зрения	50°x38°	
Пространственное разрешение	7,6 мрад	
D:S	130:1	
Фокусировка	Фиксированный фокус	
Камера видимого диапазона		
Разрешение камеры видимого диапазона	640 x 480	
Фокусное расстояние	Фокусное расстояние 0,5-3 м, фиксированный фокус, поле зрения 68°x52°	

Параметр	Значение	
Электрический осветитель	Да (вкл/выкл/вспышка)	
Отображение изображения		
Дисплей	3,5-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей	
Разрешение	320 x 240	
Режим изображения	ИК, видимый диапазон "Картинка в картинке", технология MIF	
Цветовые палитры	6: горячее железо, горячий чёрный, горячее железо, горячий белый Медицинский (т.е. жёлтый или оранжевый), Арктика	
Цифровое масштабирование	Плавное 8-кратное масштабирование	
Переключение режима Level Span	Поддержка переключения между автоматическим, полуавтоматическим и ручным режимами	
Измерение температуры		
Диапазон измерений	-20°C-150°C, 100°C-400°C (автопереключение)	
Погрешность	±2°C или ±2%, в зависимости от того, что больше (температура мишени ≥ 0°C, температура окружающей среды составляет 5°C ~ 30°C)	
Точка измерения	Центральная точка, можно добавить одну подвижную точку измерения температуры	
Зона измерения	Можно добавить одну подвижную прямоугольную область	
Автоматическое отслеживание максимальные и минимальные температуры	Полноэкранный режим автоматического отслеживания максимальной и минимальной температуры	
	Отслеживание объекта (области) максимальной и минимальной температуры	
Полноэкранный режим оповещения о максимальной и минимальной температуре	Да	
Память изображений		
Носитель данных	Внутренняя память 4 Гб, не менее 500 снимков	
Формат ИК-изображения	Формат JPG с данными о температуре	
Видимое изображение	Да	
Разъемы и связь		
USB	Туре-С, для обмена данными и изображениями с ПК	
WiFi	Да, технология Wi-Fi обеспечивает обмен данными	
Мобильное приложение	Да с поддержкой облачного сервиса	
ПО для анализа ИК на ПК	Да	
Пит	ание	
Тип батареи	Встроенная аккумуляторная литиевая батарея, несъемная	
Время работы от батареи	≥2 ч (при выключенном Wi-Fi)	
Время зарядки	≤1,5 ч	
Параметры окр	ужающей среды	
Рабочая температура	-10°C~50°C	
Температура хранения	-40°C~70°C	
Степень защиты	IP54, испытание падением с 1 м	
Сертификация	CE, FCC, ROHS	
Bec	240 г	
Размеры	133*87*24 мм	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ GUIDE P120V

Nº	Наименование	Количество
1	Портативный тепловизор Guide P120V	1
2	Кабель USB тип Туре-С	1
3	Зарядное устройство+адаптер	1
4	Карта загрузки данных	1
5	Ремешок на запястье	1
6	Сумка	1
7	Краткое руководство пользователя	1