



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 250-80-33  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 250-80-37  
**de-PC210 с поверкой**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 621081



## Описание Тепловизор Guide PC210 с поверкой

PC210 — ручная тепловизионная камера с отличным качеством изображения и временем автономной работы. Эта тепловизионная камера оснащена ИК-детектором 256 x 192 и видимым светом пикселей мощностью 200 Вт. Применяет новую технологию улучшения композитного изображения SharpIR, которая может предоставить вам подробные инфракрасные тепловизионные изображения и изображения слияния двух источников света, чтобы помочь вам быстрее найти потенциальные неисправности.

### НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УЛУЧШЕНИЯ СОСТАВНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ SHARPIR

Основываясь на передовой технологии глубокого обучения SharpIR выполняет различные процессы оптимизации, такие как устранение запотевания, повышение резкости, повышение контрастности и увеличение без потерь изображений с низким разрешением для повышения четкости инфракрасных изображений.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Четыре режима изображения: ИК/видимый свет/MIF/PIF
- Включение максимальной, минимальной и центральной точечной температуры в полноэкранном режиме
- Изображения с устройства можно передавать на компьютер в режиме реального времени с помощью кабелей USB Type-C
- Инфракрасный модуль 256x192 с превосходным качеством изображения
- Время работы 16 часов, быстрая зарядка за 2,5 часа, емкость батареи на 2 дня работы
- Включение за 1 секунду, полнокадровое измерение температуры со старта
- Прочный и долговечный, выдерживает падение с высоты 2 м
- Класс защиты IP54
- 4 цветовых палитры, все могут отображать температуру
- Широкий диапазон измерения температуры, от -20°C до 550°C, автоматический переключатель
- Простая передача данных и поддержка проецирования экрана ПК

## Характеристики Тепловизор Guide PC210 с поверкой

	Guide PC210 с поверкой
ИК -разрешение	256 x 192 px
NETD	45 мК
FOV	56° x 48°
IFOV	3,75 мрад
Фокусное расстояние	2,28 мм
Фокус	нет
Видимая камера	2 MP
Дисплей	2,4-дюймовый ЖК-экран
Модель изображения	ИК, видимый, PIP, MIF
Сверхразрешение	нет
Панорамная мозаика	нет
Диапазон температур	-20°C— +150°C, +100°C— +550°C
Точность	±2°C или ±2%
Точка измерения	центральная точка
Линия измерения	нет
Хранение	TF-карта 16 Гб (вплоть до 32 Гб)
Лазер	есть

Wi-Fi	нет
Bluetooth	нет
Размеры	194 x 61,5 x 76 мм
Вес	375 г

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**