



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

1С-Т-03

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Жи
пр



Описание Termex КРИО-ВИС-Т-03

Соответствуют требованиям ГОСТ 33, ГОСТ Р 53708, ASTM D445, IP 71, ISO 3104 и DIN 51366

Диапазон регулирования температуры:

- 0...+50 °C для КРИО-ВИС-Т-01
- -20...+50 °C для КРИО-ВИС-Т-02
- -30...+50 °C для КРИО-ВИС-Т-03

Два вискозиметра

Жидкостные криостаты КРИО-ВИС-Т-01, КРИО-ВИС-Т-02 и КРИО-ВИС-Т-03 с однокамерным стеклопакетом, исключающим запотевание и обмерзание, предназначены для поддержания заданной температуры при проведении измерений вязкости нефтепродуктов с помощью стеклянных вискозиметров в соответствии с ГОСТ 33, ГОСТ Р 53708, ASTM D445, IP 71, ISO 3104 и DIN 51366.

- Развитые системы самодиагностики и защиты для контроля превышения температуры теплоносителя над установленным значением, уровня теплоносителя в ванне, температуры двигателя насоса, исправности нагревателей и элементов управления ими.
- Управление мощностью холодильной машины.
- Включение и выключение в заданное время благодаря встроенным часам.
- Адаптивный самонастраивающийся регулятор температуры.
- Возможность регулировать температуру по программе, состоящей из 10-ти температурно-временных интервалов.
- Выбор оптимальных настроек в зависимости от используемого теплоносителя.
- Регулируемая скорость нагрева и охлаждения теплоносителя.
- Возможность подключения внешнего датчика температуры.
- Насосы, выполненные из нержавеющей стали, подшипники и пружинные муфты оригинальной конструкции, используемые в приводе, гарантируют длительную работу термостатов с любым теплоносителем в широком диапазоне температур.
- Удобный встроенный секундомер для отсчета времени при проведении измерений.

Светильник и держатели для стеклянных вискозиметров входят в комплект поставки.

В качестве опций доступны: внешний управляющий датчик, интерфейсы RS-232 или RS-485.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца.

Технические характеристики

Диапазон регулирования температуры:	
• КРИО-ВИС-Т-01	0...+50 °C
• КРИО-ВИС-Т-02	-20...+50 °C
• КРИО-ВИС-Т-03	-30...+50 °C
Нестабильность поддержания установленной температуры	±0.01 °C
Неоднородность температурного поля в рабочем объеме термостата	±0.01 °C
Объем ванны	12 л
Рекомендуемый теплоноситель:	
• для диапазона температур +5...+50 °C	вода дистиллированная
• для диапазона температур -30...+50 °C	жидкость охлаждающая ОЖ 40 (ТОСОЛ А-40)
Мощность охлаждения при 0 °C:	
• КРИО-ВИС-Т-01	140 Вт
• КРИО-ВИС-Т-02	200 Вт
• КРИО-ВИС-Т-03	300 Вт
Количество мест для установки вискозиметров	2 шт
Габаритные размеры термостата	400×700×600 мм
Открытая часть ванны	165×85 мм
Глубина ванны	300 мм
Размеры смотрового окна	130×270 мм
Масса термостата без теплоносителя	54 кг
Потребляемая мощность	3.5 кВт

