



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Г-07

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Ни



Описание Termex КРИО-BT-07

Низкотемпературный жидкостный термостат КРИО-BT-07 предназначен для поддержания заданной температуры жидкого теплоносителя, циркулирующего во внутренней ванне термостата и в подключенных внешних потребителях закрытого или открытого типа.

В качестве внешних потребителей к термостату могут быть подключены термостатирующие контуры лабораторных химических реакторов, измерительных приборов и другого оборудования.

Преимущества

- Оптимальное управление холодильной машиной обеспечивает быстрый нагрев и охлаждение термостата при смене уставки.
- Встроенные часы с функцией включения и выключения термостата в заданное время позволяют избавиться от длительного ожидания выхода термостата на режим. Безопасность работы термостата в отсутствие персонала обеспечиваются встроенными системами самодиагностики и защиты.
- Развитые системы самодиагностики и защиты позволяют контролировать: превышение температуры теплоносителя над установленным значением, уровень теплоносителя в ванне, температуру двигателя насоса, исправность нагревателя и элементов управления им.
- Включение и выключение в заданное время благодаря встроенным часам позволяет вывести термостат на режим к началу рабочего дня. Безопасность гарантируют встроенные системы самодиагностики и защиты.
- Интерфейсы USB (установлен штатно), RS232 и RS485 (устанавливаются опционально) предназначены для контроля и управления термостатом по открытому протоколу.

Технические характеристики

Диапазон регулирования температуры	• +5...+40 °C
Нестабильность поддержания установленной температуры при установленной температуре +20±5 °C	• ±0.01 °C
Объем ванны	• 27 литров
Рекомендуемый теплоноситель	• Вода дистиллированная
Мощность охлаждения при +20 °C	• 300 Вт
Габаритные размеры Ш×Г×В	• 420×710×840 мм
Открытая часть ванны Ш×Г	• 100×100 мм
Глубина ванны	• 200 мм
Масса	• 50 кг
Потребляемая мощность	• 3.5 кВт

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Ванна термостата - 1 шт.
- 2 Блок регулирования температуры M17
- 3 Шланг-перемычка
- 4 Соединительный кабель
- 5 Хомут
- 6 Крышка глухая
- 7 Сливной шланг
- 8 Розетка электрическая
- 9 Руководство по эксплуатации
- 10 Программа и методика аттестации