



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37 ПМС-20 Теплоноситель
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Тимирязевская, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Termex ПМС-20

ПМС-20 Теплоноситель

Полиметилсилоксановая жидкость для диапазона рабочих температур
0...+150 °С.

Поставляется в алюминиевых канистрах объемом 10 литров.

Плотность 0.950 г/см³.

Качественные показатели

Наименование показателей	Норма по ТУ или ГОСТ
Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость
Содержание механических примесей	Отсутствие
Кинематическая вязкость при +20 °С	От 18 до 22 сСт
Кинематическая вязкость при -50 °С	Не более 230 сСт
Температура вспышки в открытом тигле	Не ниже +200 °С
Температура застывания	Не выше -60 °С
Реакция среды (рН водной вытяжки)	От 6.0 до 7.0
Массовая доля кремния	От 37 до 38.5 %
Массовая доля воды	Не более 0.004 %

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83