



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Вы



Описание Termex ШВС-Т

ШВС-Т Вытяжной шкаф для термостата ТЕРМОТЕСТ-300 и криостата ТЕРМОТЕСТ-100

Специализированный вытяжной шкаф предназначен для удаления паров теплоносителя, образующихся при работе термостата ТЕРМОТЕСТ-300 и криостата ТЕРМОТЕСТ-100. Имеет цельнометаллическую конструкцию, окрашенную эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской. Встроенная система противовесов позволяет надёжно фиксировать защитный экран на любой удобной для работы высоте.

- Каркас шкафа выполнен из прямоугольного стального профиля.
- Корпус шкафа выполнен из листовой стали.
- Шкаф расположен на регулируемых опорах высотой 0...35 мм для компенсации неровности пола.
- Защитный экран выполнен из оптического оргстекла.
- В стандартную комплектацию входит: электроблок (блок розеток, выключатель, люминесцентный светильник), подвесная тумба с выдвижным ящиком.

Технические характеристики	
Габаритные размеры	1000×855×1930 мм
Высота с поднятым стеклом	2250 мм
Масса	112 кг
Наружный диаметр вытяжного патрубка	157 мм
Освещение рабочей камеры	Люминесцентная лампа 20 Вт
Потребляемая мощность вентилятора	315 м2/час
Электропитание	220/380 В, 50 Гц
Входной 3-х полюсный автоматический выключатель	16 А
Суммарная мощность внешних потребителей	5 кВт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83