



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 260-00-00
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 200-00-00
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0560 6081/001



НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОГИГРОМЕТРА TESTO 608-H1 С ПОВЕРКОЙ

Термогигрометр Testo 608-H1 с поверкой предназначен для непрерывного измерения влажности, температуры и температуры точки росы в помещениях. Этот компактный прибор оснащен батареей и обеспечивает высокую точность благодаря поверке, что делает его надежным решением для контроля микроклимата. Гигрометр Testo 608-H1 идеально подходит для использования в условиях, где важны стабильные и достоверные данные.

ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОГИГРОМЕТРА TESTO 608-H1 С ПОВЕРКОЙ

- Непрерывное отображение температуры, влажности и температуры точки росы;
- Конденсат не влияет на сенсор влажности, обеспечивая стабильность измерений;
- Вывод максимальных и минимальных значений для анализа данных.

Прибор комбинированный Testo 608-H1 выделяется большим дисплеем, который позволяет считывать показания даже с расстояния, и универсальным корпусом, подходящим для настенного крепления или размещения на столе. Высокая стабильность сенсоров гарантирует долгосрочную надежность результатов, что особенно ценно для длительного мониторинга. В комплект входят термогигрометр Testo 608-H1, батарейка и инструкция – все готово к работе сразу после покупки.

Термогигрометр Testo 608-H1 применяется в офисах, складах, теплицах и производственных помещениях для контроля микроклимата и предотвращения образования конденсата. Это практичный выбор для профессионалов, которым нужен точный и простой в использовании инструмент – если вы хотите Testo 608-H1 купить, он обеспечит надежный контроль параметров воздуха в любых условиях.

Характеристики Термогигрометр Testo 608-H1 с поверкой

	Testo 608-H1 с поверкой
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	0°C ... +50°C -20°Cстр ... +50°Cстр
Погрешность	±0,5°C (при +25°C)
Разрешение	0,1°C
Емкостный сенсор влажности	
Диапазон измерений	10 ... 95 % ОВ
Погрешность	±3 % ОВ (10 ... 95 % ОВ)
Разрешение	0,1 % ОВ
См. Дополнительную информацию о точности влажности в руководстве по эксплуатации.	
Общие технические данные	
Частота измерений	18 с.
Корпус	пластик (АБС)
Тип батареи	элемент питания типа Крона (9 В, 6F22)
Ресурс батареи	прибл. 1 год
Тип дисплея	LCD
Размер дисплея	размер дисплея: две строки
Рабочая температура	0°C ... +50°C
Температура хранения	-40°C ... +70°C
Размеры	111 x 90 x 40 мм
Вес	168 г

