



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83  
**Testo 610 с поверкой**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: 0560 0610/001



## НАЗНАЧЕНИЕ КАРМАННОГО ТЕРМОГИГРОМЕТРА TESTO 610 С ПОВЕРКОЙ

**Термогигрометр Testo 610 с поверкой** измеряет влажность воздуха и температуру. Запатентованный сенсор влажности Testo обеспечивает надежность результатов измерений. Погрешность  $\pm 2.5\% \text{ОВ}$  подтверждена протоколом калибровки, который входит в комплект поставки.

Прибор **Testo 610 с поверкой** рассчитывает температуру точки росы и шарика смоченного термометра, а также имеет функцию фиксирования значений Hold и функцию отображения макс./мин. значений.

## ОСОБЕННОСТИ КАРМАННОГО ТЕРМОГИГРОМЕТРА TESTO 610 С ПОВЕРКОЙ

- Долговечный сенсор влажности Testo
- Погрешность:  $\pm 2.5\% \text{ОВ}$
- Расчет температуры точки росы и шарика смоченного термометра
- Защитная крышка для безопасного хранения

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРМАННОГО ТЕРМОГИГРОМЕТРА TESTO 610

| Параметр                                  | Значение                                       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Температура хранения                      | -40 ... +70 °C                                 |
| Рабочая температура                       | -10 ... +40 °C                                 |
| Тип батареи                               | 2 AAA микро батарейки                          |
| Ресурс батареи                            | 200 часов                                      |
| Размеры                                   | 119 x 46 x 25 мм                               |
| Вес                                       | 90 г (с батарейками и защитным чехлом)         |
| Сенсор влажности                          |                                                |
| Диапазон измерений                        | 0 ... 100 % отн.влажн.                         |
| Погрешность                               | $\pm 2.5\%$ отн.влажн. (5 ... 95 % отн.влажн.) |
| Разрешение                                | 0.1 % отн.влажн.                               |
| Измерение температуры окружающего воздуха |                                                |
| Диапазон измерений                        | -10 ... +50 °C                                 |
| Погрешность                               | $\pm 0.5$ °C                                   |
| Разрешение                                | 0.1 °C                                         |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**