



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 740-00-37
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8-800-200-00-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ:
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 141512

Testo 623 с поверкой



НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ С ФУНКЦИЕЙ ТРЕНДА TESTO 623:

Прибор измерения температуры и влажности **testo 623** показывает текущие и сохраненные в памяти, измеренные в прошлом, значения на большом четком дисплее.

Это делает анализ текущих и прошлых показателей условий окружающей среды, доступным непосредственно на месте замера без необходимости в затратном по времени анализе данных на ПК.

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ С ФУНКЦИЕЙ ТРЕНДА TESTO 623:

- Подставка для настольной установки и подвес для крепления к стене, позволяют оптимально разместить прибор в помещении;
- Анализ данных температуры и влажности за период времени в прошлом можно посмотреть непосредственно на месте замера без необходимости в оценке на ПК;
- Все важные данные на виду: текущие и прошлые измеренные значения, дата и время;
- Большой, удобный дисплей.

Характеристики Термогигрометр Testo 623 с поверкой

Testo 623 с поверкой	
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	-10°C ... +60°C
Погрешность	±0,4°C
Разрешение	0,1°C
Емкостный сенсор влажности	
Диапазон измерений	0 ... 100 % OB*
Погрешность	±2 % OB + 1 Digit при +25 °C (10 ... 90 % OB)
	±3 % OB в ост. диапазоне
Разрешение	0,1 % OB
* Не для атмосфер с конденсатом. Для непрерывного использования в условиях высокой влажности (> 80% относительной влажности при ≤30 °C в течение > 12 часов, > 60% относительной влажности при > 30 °C в течение 12 часов), пожалуйста, свяжитесь с нами через наш веб-сайт. См. Дополнительную информацию о точности влажности в руководстве по эксплуатации.	
Общие технические данные	
Частота измерений	20 с.
Корпус	ABS
Класс защиты	IP30
Директивы ЕС	2004/108/EG
Тип батареи	4 шт. AA
Ресурс батареи	12 месяцев
Рабочая температура	-10°C ... +60°C
Температура хранения	-20°C ... +60°C
Размеры	185 x 105 x 36 мм
Вес	240 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83