



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 620-81-81

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНOK

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 141516

Testo 635-1 с поверкой



НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОМЕТРА TESTO 635-1

Прибор **testo 635-1** предназначен для измерения влажности воздуха, влажности материала (на основе равновесной влажности), У-значения и точки росы под давлением в системах сжатого воздуха. Данные измерений могут передаваться на Testo принтер через инфракрасный порт. Также возможно в процессе циклической печати распечатывать данные, например, раз в минуту. Прибор мгновенно отображает разницу точки росы между температурой воздуха и поверхности стены при анализе влажности стен и потолков. Для измерения точки росы под давлением в системах сжатого воздуха используются точные зонды до -60 °Стр. Сенсор влажности, разработанный Testo, признан во всем мире и имеет выдающиеся характеристики в отношении точности, долгосрочной стабильности, устойчивости к температуре и прочности.

ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОМЕТРА TESTO 635-1

- Циклическая печать данных на testo принтере, например, раз в минуту
- Измерение влажности, равновесной влажности и точки росы под давлением с помощью специальных зондов.
- Отображение мин./макс. и среднего значений
- Подсветка дисплея
- Меню на русском языке
- Класс защиты IP 54

Характеристики Термогигрометр Testo 635-1 с поверкой

Testo 635-1 с поверкой	
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	-40°C ... +150°C
Погрешность	±0,2°C (-25°C ... +74,9°C) ±0,4°C (-40°C ... -25,1°C) ±0,4°C (+75°C ... +99,9°C) ±0,5 % от изм. знач. (в ост. диапазоне)
Разрешение	0,1°C
Измерение температуры (термопара тип K (NiCr-Ni))	
Диапазон измерений	-200°C ... +1370°C
Погрешность	±0,3°C (-60°C ... +60°C) ±(0,2°C + 0,5 % от изм. знач.) (в ост. диапазоне)
Разрешение	0,1°C
Емкостный сенсор влажности	
Диапазон измерений	0 ... +100 % ОВ
Погрешность	см.данные по зондам
Разрешение	0,1 % ОВ
Измерение абсолютного давления	
Диапазон измерений	0 ... 2000 гПа
Погрешность	см.данные по зондам
Разрешение	0,1 гПа
Общие технические данные	
Корпус	ABS / TPE / металл
Тип батареи	щелочная, АА

Ресурс батареи	200 ч
Рабочая температура	-20°C ... +50°C
Температура хранения	-30°C ... +70°C
Размеры	220 x 74 x 46 мм
Вес	428 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83