



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
по 925 с подключением к приложению
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Мухоморова, 10, стр. 1

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0563 0925



Описание Термометр Testo 925 с подключением к приложению

Термометр Testo 925 — одноканальный цифровой прибор промышленного класса, предназначенный для контактного измерения температуры с помощью внешних сменных датчиков. Он обладает такой же функциональностью, как и модель Testo 110, отличаясь типом подключаемых зондов, в качестве которых использует k-термопары, обладающие широким измерительным диапазоном. Контактный термометр оборудован встроенным модулем Bluetooth и, в отличие от предыдущей модификации, поддерживает работу с приложением testo Smart App на пользовательском смартфоне или планшете, что расширяет возможности прибора и повышает эффективность обработки и анализа данных.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Цифровой термометр Testo 925 поставляется в комплекте с зондом и может использоваться сразу после покупки. Наличие подсветки позволяет комфортно работать в любых местах. Текущие показания можно зафиксировать на дисплее для удобства считывания результатов измерений. С помощью testo Smart App доступны дополнительные настройки измерителя, обеспечивающие возможность активации сглаживания и ввода корректирующего коэффициента для учета особенностей подключенного датчика, что повышает точность получаемых результатов.

В качестве дополнительной принадлежности к термометру предлагается защитный чехол TopSafe, снабженный магнитным креплением и опорой-подставкой, позволяющий выполнять работы в полевых и промышленных условиях. С помощью беспроводного принтера testo можно распечатывать результаты измерений непосредственно на месте замера.

Характеристики Термометр Testo 925 с подключением к приложению

	Testo 925
Температура - ТС тип К	
Диапазон измерений	-50 до +1000 °C
Точность	±(0,5 + 0,3 % от мВ) (от -50 до +1000 °C)
Разрешение	0.1 °C
Общие технические данные	
Рабочая температура	от 0 до +50 °C
Класс защиты	IP40 IP65
Работа батареи	150 ч
Тип батареи	3x AA
Габариты	229 x 60 x 28 мм
Вес	229 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83