



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ЗОНД-ЗАЖИМ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 35 ММ, NTC, ФИКСИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ 1,5 М

ЗОНД-ЗАЖИМ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 35 ММ, NTC, ФИКСИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ 1,5 М

Артикул: 0615 5505



Тел

По

Ра

НАЗНАЧЕНИЕ ЗОНДА-ЗАЖИМА ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 35 ММ, NTC, ФИКСИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ 1,5 М 0615 5505

Для быстрого и точного измерения температуры используйте измерительный зонд (NTC) с совместимым измерительным прибором (заказывайте отдельно) для измерения температуры поверхности труб.

ОСОБЕННОСТИ ЗОНДА-ЗАЖИМА ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 35 ММ, NTC, ФИКСИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ 1,5 М 0615 5505

- Диапазон измерения от -40 до +125 °С;
- Цанга для быстрого крепления поверхностного зонда к трубам;
- Температурный сенсор NTC с точным датчиком температуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНДА-ЗАЖИМА ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 35 ММ, NTC, ФИКСИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ 1,5 М 0615 5505

Параметр	Значение
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	-40 ... +125 °С
Погрешность	±1 °С (-20 до +85 °С)
Общие характеристики	
Длина кабеля	1,5 м

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 0615 5505

№	Наименование	Количество
1	Зонд-зажим для труб диаметром от 6 до 35 мм, NTC, фиксированный кабель 1,5 м	1
2	Заводской протокол калибровки	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83