



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 223-11-11 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 (800) 200-20-00 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ ул. Ломоносова, 10 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ В МОСКОВСКОМ ВРЕМЕНИ

Артикул: 0636 9770



Тем-  
па-  
Тем-  
хри-  
По-  
Па-  
Ве-

## НАЗНАЧЕНИЕ ВЫСОКОТОЧНОГО ЗОНДА-НАСАДКИ ВЛАЖНОСТИ/ТЕМПЕРАТУРЫ 0636 9770

Больше задач, меньше оборудования: если у вас уже есть один из зондов **Testo** с универсальной рукояткой, вы можете легко расширить свой набор зондов, добавив к нему высокоточный зонд-наконечник влажности/температуры.

Проверенное качество от **Testo**: вы можете быть уверены в точных результатах, потому что зонд-наконечник влажности/температуры оснащен нашим высокоточным сенсором влажности с долгосрочной стабильностью. Этот сенсор измеряет влажность с погрешностью (0,6% ОВ + 0,7% от изм.зн.) в диапазоне от 0 до 90% ОВ и соответствует таким международным стандартам, как ILAC, PTB и NIST.

Не используйте зонд в конденсированной атмосфере. Для продолжительных измерений в диапазонах высокой влажности  
> 80% ОВ при  $\leq 30$  °C для изм. > 12 ч  
> 60% ОВ при > 30 °C для изм. > 12 ч  
обратитесь в службу технической поддержки Testo.

## ОСОБЕННОСТИ ВЫСОКОТОЧНОГО ЗОНДА-НАСАДКИ ВЛАЖНОСТИ/ТЕМПЕРАТУРЫ 0636 9770

- С интуитивным управлением: параллельное определение относительной влажности и температуры воздуха в помещениях, включая долгосрочные измерения;
- Высокоточный: измеряйте влажность с погрешностью  $\pm (0,6\% \text{ ОВ} + 0,7\% \text{ от изм.зн.})$  в диапазоне от 0 до 90% ОВ, и рассчитывайте температуру шарика смоченного термометра, точку росы и абсолютную влажность;
- Удобный: зонд-наконечник легко прикрепляется к универсальной Bluetooth-рукоятке или рукоятке с кабелем (заказываются отдельно);
- Концепция интеллектуальной калибровки: калибруется только сменный зонд-наконечник.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСОКОТОЧНОГО ЗОНДА-НАСАДКИ ВЛАЖНОСТИ/ТЕМПЕРАТУРЫ 0636 9770

| Параметр                               | Значение                                                                                                                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Измерение температуры (сенсор NTC)     |                                                                                                                                     |
| Диапазон измерений                     | -20 ... +70 °C                                                                                                                      |
| Погрешность                            | $\pm 0,3$ °C (+15 ... +30 °C)<br>$\pm 0,5$ °C (в остальном диапазоне)                                                               |
| Разрешение                             | 0,1 °C                                                                                                                              |
| Измерение влажности (емкостный сенсор) |                                                                                                                                     |
| Диапазон измерений                     | 0 ... 100 % ОВ                                                                                                                      |
| Погрешность                            | $\pm 1\%$ в диапазоне измерений от 0 до 90% ОВ<br>$\pm (1+0,007 \cdot RH_{\text{изм}})\%$ в диапазоне измерений свыше 90 до 100% ОВ |
| Разрешение                             | 0,01 % ОВ                                                                                                                           |
| Общие характеристики                   |                                                                                                                                     |
| Рабочая температура                    | -20 ... +70 °C                                                                                                                      |
| Температура хранения                   | -20 ... +70 °C                                                                                                                      |
| Диаметр трубки зонда                   | 12 мм                                                                                                                               |
| Длина трубки зонда                     | 140 мм                                                                                                                              |
| Размеры                                | 160 x 28 x 28 мм                                                                                                                    |
| Вес                                    | 20 г                                                                                                                                |

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 0636 9770

| № | Наименование                                       | Количество |
|---|----------------------------------------------------|------------|
| 1 | Высокоточный зонд-наконечник влажности/температуры | 1          |

| № | Наименование                  | Количество |
|---|-------------------------------|------------|
| 2 | Заводской протокол калибровки | 1          |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83