



Артикул: 0560 0103



Описание testo 103

Когда размер имеет значение

При необходимости выполнения нерегулярных контрольных замеров (когда измерительный прибор используется только периодически, от случая к случаю), особенно при выполнении работ "на выезде", для персонала важна не только приемлемая точность инструментария, но и его массогабаритные характеристики.

Testo 103 – компактный пищевой термометр

Лицам, инспектирующим предприятия общественного питания (кафе, бистро, рестораны и пр.), а также проверяющим условия хранения продуктов в магазинах и супермаркетах или на производстве, требуется неприхотливый термометр минимального размера и веса, удобный для переноски. Однако термометр контактный, предназначенный для измерения внутренней температуры пищевых продуктов и блюд, не может иметь слишком короткий погружной зонд, так как замер должен проводиться на определенной глубине. Поэтому специалистами немецкого концерна Testo AG была разработана модель складного термометра Testo 103, длина которого в сложенном состоянии составляет всего 11 см (при длине зонда 75 мм).

Особенности устройства

Термометр Testo 103 предельно прост и удобен в обращении. Зонд прибора складывается подобно складному ножу, благодаря этому при переноске пользователю не грозят случайные травмы. Для приведения Testo 103 в рабочее состояние не обязательно раскрывать зонд полностью, достаточно отогнуть его на 30°, и можно начинать измерения (поэтому можно выполнять замеры в стесненных условиях).

Преимущества

Благодаря малой толщине зонда (3 мм в основной части и 2,3 мм – наконечник) на продуктах и готовых блюдах почти не остается следов после выполнения измерений. Две литиевые батареи обеспечивают работоспособность термометра в течение 300 ч.

Характеристики testo 103

Технические характеристики Testo 103	
Единицы измерения	°C/°F
Диапазон изм. °C	-30 +220
Тип сенсора	NTC
Погрешность °C	+/- 0,5
Разрешение °C	0,1
Рабочая t °C	-20 +60
t°C хранения	-30 +70
Тип батарей	2 литиевых батареи типа CR2032
Ресурс батарей ч.	300
Размеры Д x Ш x В мм	189 x 35 x 19
Длина зонда/диаметр мм	75 мм/3
Наконечник зонда/диаметр мм	22 мм/2,3
Дисплей	ж/к, однострочный, без подсветки
Быстродействие с.	t99=10
Включение/выключение	со складным механизмом (прибл. 30°)/автоматическое отключение через 60 м.
Материал корпуса	ABS
Вес кг	0.49
Класс защиты	IP55
Сертификация	EN 13485

Комплектация testo 103

1.	testo 103
2.	батарейка
3.	инструкция

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83