



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 110-11-11 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 100-11-11 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ДАКЦЗЭС/ДМ/ДМ РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Тестер пищевой проникающий термометр с чехлом TopSafe

Артикул: 0563 1063



Тем-
ра-

Тем-
ба-

Низ-
тем-

Вет-
тем-

Тем-
хри-

По-

Ра-

Ве-

ОПИСАНИЕ ПИЩЕВОГО ПРОНИКАЮЩЕГО ТЕРМОМЕТРА TESTO 106

Если Вы ищете термометр для быстрого и точного измерения внутренней температуры продуктов, **testo 106** - идеальный выбор. Термометр **testo 106** с пищевым зондом отвечает требованиям HACCP и идеален для быстрой проверки внутренней температуры различных продуктов. Вы можете заказать **testo 106 комплект** с защитным чехлом **TopSafe**, который гарантирует соответствие термометра требованиям EN 13485, а также защищает от водных брызг и загрязнений. Кроме того, в комплект поставки входит зажим для безопасного хранения прибора (например, при креплении к стене или ремню).

НАЗНАЧЕНИЕ ПИЩЕВОГО ПРОНИКАЮЩЕГО ТЕРМОМЕТРА TESTO 106

testo 106, термометр для измерения внутренней температуры продукта с тонким и прочным измерительным наконечником, идеально подходит для быстрого измерения внутренней температуры в гастрономии, столовых, ресторанах, супермаркетах.

ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОГО ПРОНИКАЮЩЕГО ТЕРМОМЕТРА TESTO 106

- Звуковой и оптический сигнал тревоги (загорается LED индикатор);
- Водонепроницаемый защитный чехол **TopSafe**, можно мыть в посудомоечной машине (IP67);
- При использовании чеха прибор отвечает требованиям стандарта EN 13485;
- Тонкий прочный измерительный наконечник, практически не оставляющий следов от прокола;
- Зажим с защитным колпачком для зонда защищает измерительный наконечник от повреждений;
- Быстрое измерение (2 измерения в секунду);
- Компактный, удобный, всегда под рукой;
- Автоматическое распознавание последнего значения (функция автоматической фиксации Auto-Hold).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИЩЕВОГО ПРОНИКАЮЩЕГО ТЕРМОМЕТРА TESTO 106

Параметр	Значение
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	-50 ... +275 °C
Погрешность	±1 % от изм. знач. (+100 ... +275 °C) ±0,5 °C (-30 ... +99,9 °C) ±1,0 °C (-50 ... -30,10 °C)
Разрешение	0,1 °C
Быстродействие	t99 = 10 с. (Measured in moving liquid)
Частота измерений	0,5 с.
Общие технические данные	
Корпус	ABS
Класс защиты	IP67 с чехлом TopSafe
Длина трубки зонда	55 мм
Длина наконечника трубки зонда	15 мм
Диаметр трубки зонда	3 мм
Диаметр наконечника трубки зонда	2,2 мм
Стандарты	EN 13485
Тип дисплея	LCD
Размер дисплея	одна строка

Параметр	Значение
Температура хранения	-40 ... +70 °C
Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Тип батареек	3 В круглая (CR 2032)
Срок службы батареек	350 часов
Габариты	215 x 34 x 19 мм
Вес	80 г.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 106 КОМПЛЕКТ

№	Наименование	Количество
1	Пищевой термометр testo 106	1
2	Комплект батареек	1
3	Защитный чехол TopSafe	1
4	Зажим с защитным колпачком для сенсора	1
5	Инструкцию	1
6	Заводской протокол калибровки	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83