



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

1-КАНАЛЬНЫЙ ТЕРМОМЕТР ДЛЯ ВЫСОКОТОЧНОГО МОНИТОРИНГА

Артикул: 0560 1108



Тем-
ра

Тем-
ба

Низ-
те

Вес-
те

Тем-
хри

По

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ 1-КАНАЛЬНОГО ТЕРМОМЕТРА ДЛЯ ВЫСОКОТОЧНОГО МОНИТОРИНГА TESTO 110

Testo 110, 1-канальный прибор измерения температуры, NTC, аудио сигнал тревоги, с батареей и заводским протоколом калибровки.

ОПИСАНИЕ 1-КАНАЛЬНОГО ТЕРМОМЕТРА ДЛЯ ВЫСОКОТОЧНОГО МОНИТОРИНГА TESTO 110

Высокоточный, разносторонне применяемый прибор для измерения температуры testo 110 идеален для использования в тяжелых условиях благодаря защитному чехлу TopSafe. Используемое инженерное решение специально разработано для измерений в холодильных комнатах (складах), холодильных шкафах и на открытом воздухе. Минимальные и максимальные значения отображаются на четком, двухстрочном дисплее с подсветкой или, при необходимости, распечатываются на месте замера на портативном принтере Testo.

ОСОБЕННОСТИ 1-КАНАЛЬНОГО ТЕРМОМЕТРА ДЛЯ ВЫСОКОТОЧНОГО МОНИТОРИНГА TESTO 110

- Модель внесена в Государственный Реестр Средств измерений РФ.
- Функция Auto-Hold автоматически фиксирует на дисплее текущее значение.
- Отображение мин/макс значений на двухстрочном дисплее с подсветкой.
- Аудио сигнал тревоги (настройка границ сигнальных значений).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1-КАНАЛЬНОГО ТЕРМОМЕТРА ДЛЯ ВЫСОКОТОЧНОГО МОНИТОРИНГА TESTO 110

Параметр	Значение
Измерительное устройство	Температура
Диапазон измерений	-50 ... +150 °C
Погрешность	±0,2 °C (-20 ... +80 °C) ±0,3 °C в ост. диапазоне
Разрешение	0,1 °C
Корпус	ABS
Тип сенсора	NTC
Количество каналов	1-канальный
Стандарты	EN 13485
Гарантия	2 года
Тип батареи	9 В блочная батарея
Ресурс батареи	200 ч (зонд подсоединен, подсветка отключена)
Размеры	182 x 64 x 40 mm
Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Температура хранения	-40 t1 +70 °C
Вес	171 g

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 110

№	Наименование	Количество
1	testo 110 - 1-канальный термометр для высокоточного мониторинга	1
2	Батарейка	1
3	Заводской протокол калибровки	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83